Expertos en Climatización
ducasa

Programa de AIRE ACONDICIONADO 2025 JUNIO

Gama comercial

Conductos inverter R32



Modelo	Código	Potencia: frío	Potencia: calor	Alimentación	Dimensiones en mm	P.V.P.R.
		(W)	(W)	eléctrica	(u.interior / exterior)	
CON 65 R32	0728401	7.030	7.900	M	920x700x245/845x700x342	1.514,00 €
CON 85 R32	0728402	10.550	11.720	M	1200x700x245/910x804x378	2.080,00 €

Conexión a la red eléctrica: M = monofásica T = Trifásica
*con termostato cableado a la pared

Cassette inverter R32



Modelo	Código	Potencia: frío	Potencia: calor	Alimentación	Dimensiones en mm	P.V.P.R.
		(W)	(W)	eléctrica	(u.interior / exterior)	
CAS 45 R32	0728410	5.280	5.570	M	570x570x245/780x605x307	1.180,00 €
CAS 65 R32	0728411	7.030	7.900	M	840x840x245/845x700x342	1.540,00 €
CAS 85 R32	0728413	10.550	11.720	M	840x840x290/910x804x378	2.050,00 €
CAS 135 R32	0728415	14.070	16.120	T	840x840x290/1010x858x436	2.550,00 €

Conexión a la red eléctrica: M = monofásica T = Trifásica

*con mando a distancia.

Suelo-Techo inverter R32



Modelo	Código	Potencia: frío	Potencia: calor	Alimentación	Dimensiones en mm	P.V.P.R.
		(W)	(W)	eléctrica	(u.interior / exterior)	
ST 85 R32	0728423	10.500	11.720	M	1275x675x235/910x804x378	1.990,00 €
ST 135 R32	0728425	14.070	16.120	T	1635x675x235/1010x858x436	2.495,00 €

Conexión a la red eléctrica: M = monofásica T = Trifásica

*con mando a distancia.