Series IT, ARC, RE3, EMi3 y VR EQX



LISTA DE PRECIOS - MARZO 2026

Transformadores y autotransformadores, serie IT
Autotransformadores de regulación continua, serie ARC
Estabilizadores de tensión electrónicos, serie RE3
Estabilizadores de tensión a servomotor, serie EMi3
Regulador de tensión bidireccional para autoconsumo, serie VR EQX

salicru

Condiciones Comerciales Generales

Portes	Portes pagados a través de nuestro transporte habitual a partir de 450 € netos (sin IVA) para España peninsular y Baleares. Para pedidos hasta 450 €, se cargarán 15 € en factura. Envíos a Canarias, Ceuta y Melilla se cargarán 90€ para pedidos hasta 1.200€.
Embalaje	Incluido. Consultar para embalaje marítimo o especial.
Devoluciones	No se admiten devoluciones, excepto aquellas realizadas dentro de los 30 días siguientes a su recepción, previa confirmación por escrito de Salicru. Para estos casos, se aplicará un 30% de demérito por desembalaje, revisión, comprobación y reembalaje. Para productos especiales, no se aceptarán devoluciones una vez acordados el precio y el plazo de entrega.
Garantía	Contra todo defecto de fabricación, desde la fecha de registro en www.salicru.com/support (dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra) o, en su defecto, desde la fecha de fabricación. Uso privado: 3 años de garantía (RDL 7/2021 del 27 de abril). Uso profesional: 1 año de garantia (RDL 7/2021 del 27 de abril). La garantía incluye la reparación gratuita en nuestras instalaciones, el envío de recambios (condiciones Exworks), o la intervención 'in situ', quedando a criterio de Salicru la elección de la opción de reparación más rápida y eficaz en cada caso. Resto de condiciones en: https://www.salicru.com/garantia
Registro de garantía	Para acceder al servicio de 'Gestión de Incidencias' debe/n registrar el/los equipo/s en: www.salicru.com/support
Extensión de garantía	Posibilidad de ampliación del periodo de garantía en el momento de la compra del equipo.
Puesta en marcha	Servicio técnico telefónico gratuito. Puesta en marcha presencial bajo presupuesto.
Servicios no Incluidos	Instalación eléctrica / Obras de albañilería / Medios mecánicos especiales (grúas, tráctel, oruga...) / Ubicación del equipo / Desmantelamiento de electrónica.
Impuestos	No incluidos.
Recompras	Los gastos de retirada correrán a cargo del cliente (valoración aparte). Una empresa autorizada para gestión de residuos se hará cargo del/os equipo/s retirado/s.
Observaciones	Las imágenes mostradas son sólo orientativas.

Índice

IT	pág. 3	EMi3	pág. 11
ARC	pág. 6	VR EQX	pág. 14
RE3	pág. 9		

IT

Transformadores y autotransformadores eléctricos

Adecuación y/o filtrado de la tensión de suministro



FICHA TÉCNICA WEB

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS TRASCUADRO
Entrada 230 V / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-4 TC 230/230	6B0BA000010	8436035925223	4	146 × 240 × 350	27	437,00
IT T-5 TC 230/230	6B0BA000012	8436035925247	5	166 × 240 × 350	37	467,00
IT T-6,3 TC 230/230	6B0BA000002	8436035925148	6,3	186 × 240 × 350	42	503,00
IT T-8 TC 230/230	6B0BA000004	8436035925162	8	174 × 280 × 400	55	647,00
IT T-10 TC 230/230	6B0BA000006	8436035925186	10	184 × 280 × 400	61	739,00
IT T-12,5 TC 230/230	6B0BA000014	8436035925261	12,5	170 × 320 × 450	69	883,00
IT T-16 TC 230/230	6B0BA000016	8436035925285	16	190 × 320 × 450	90	1.050,00
IT T-20 TC 230/230	6B0BA000018	8436035925308	20	200 × 400 × 550	94	1.305,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS EN CAJA
Entrada 230 V / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-3.15 C 230/230	6B0BA000044	8436035929283	3,15	270 × 264 × 320	37	555,00
IT T-4 C 230/230	6B0BA000009	8436035925216	4	375 × 476 × 534	41	678,00
IT T-5 C 230/230	6B0BA000011	8436035925230	5	375 × 476 × 534	51	714,00
IT T-6,3 C 230/230	6B0BA000001	8436035925131	6,3	375 × 476 × 534	56	760,00
IT T-8 C 230/230	6B0BA000003	8436035925155	8	375 × 476 × 534	69	903,00
IT T-10 C 230/230	6B0BA000005	8436035925179	10	375 × 476 × 534	75	996,00
IT T-12,5 C 230/230	6B0BA000013	8436035925254	12,5	525 × 725 × 773	96	1.305,00
IT T-16 C 230/230	6B0BA000015	8436035925278	16	525 × 725 × 773	116	1.470,00
IT T-20 C 230/230	6B0BA000017	8436035925292	20	525 × 725 × 773	121	1.725,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS TRASCUADRO
Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-5 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000040	8436035928729	5	150 × 360 × 350	38	**637,00**
IT T-6,3 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000041	8436035928736	6,3	160 × 360 × 350	44	**708,00**
IT T-10 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000016	8436035925001	10	164 × 420 × 400	61	**924,00**
IT T-20 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000020	8436035925049	20	200 × 480 × 450	115	**1.450,00**
IT T-31,5 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000022	8436035925063	31,5	210 × 600 × 550	145	**1.930,00**
IT T-40 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000024	8436035925087	40	230 × 600 × 550	190	**2.485,00**
IT T-50 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000026	8436035925100	50	260 × 600 × 550	238	**2.980,00**
IT T-63 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000028	8436035925124	63	260 × 600 × 550	279	**3.530,00**
IT T-100 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000053	8436035928767	100	290 × 700 × 690	418	**5.255,00**

Para cada potencia, mismo P.V.R.(€) para configuraciones entrada/salida 3x230/3x400+N ó 3x400/3x400. Consultar código para cada caso. Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS EN CAJA
Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-5 C 3x400/3x400+N	6B0AA000046	8436035928842	5	375 × 476 × 534	52	**893,00**
IT T-6,3 C 3x400/3x400+N	6B0AA000047	8436035928859	6,3	375 × 476 × 534	57	**965,00**
IT T-10 C 3x400/3x400+N	6B0AA000015	8436035924998	10	375 × 476 × 534	74	**1.195,00**
IT T-20 C 3x400/3x400+N	6B0AA000019	8436035925032	20	525 × 725 × 773	142	**1.880,00**
IT T-31,5 C 3x400/3x400+N	6B0AA000021	8436035925056	31,5	525 × 725 × 773	172	**2.360,00**
IT T-40 C 3x400/3x400+N	6B0AA000023	8436035925070	40	525 × 725 × 773	217	**2.915,00**
IT T-50 C 3x400/3x400+N	6B0AA000025	8436035925094	50	525 × 725 × 773	264	**3.400,00**
IT T-63 C 3x400/3x400+N	6B0AA000027	8436035925117	63	525 × 725 × 773	317	**3.955,00**
IT T-100 C 3x400/3x400+N	6B0AA000058	8436035928880	100	600 × 875 × 950	468	**5.780,00**

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CLASE II (doble aislamiento) EN CAJA
Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-10 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000171	8436584871392	10	375 × 476 × 534	74	**1.195,00**
IT T-16 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000178	8436584871408	16	525 × 725 × 773	118	**1.665,00**
IT T-20 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000179	8436584871415	20	525 × 725 × 773	142	**2.005,00**
IT T-31,5 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000180	8436584871422	31,5	525 × 725 × 773	172	**2.455,00**
IT T-40 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000181	8436584871439	40	525 × 725 × 773	217	**2.955,00**
IT T-50 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000182	8436584871446	50	525 × 725 × 773	264	**3.480,00**
IT T-63 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000169	8436584871453	63	600 × 875 × 950	317	**4.310,00**
IT T-80 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000183	8436584871460	80	600 × 875 × 950	390	**5.070,00**
IT T-100 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000173	8436584871477	100	600 × 875 × 950	468	**5.985,00**
IT T-125 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000163	8436584871484	125	600 × 875 × 950	653	**6.785,00**
IT T-160 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000166	8436584871491	160	782 × 1225 × 1235	739	**9.840,00**
IT T-200 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000209	8436584871507	200	782 × 1225 × 1235	790	**11.555,00**

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS REVERSIBLES TRASCUADRO
Entrada 3 x 230 V + N / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT ATR-5 TC Y230R400	6B0CA000028	8436035928958	5	112 × 300 × 300	17	**329,00**
IT ATR-6,3 TC Y230R400	6B0CA000029	8436035928965	6.3	122 × 300 × 300	21	**360,00**
IT ATR-8 TC Y230R400	6B0CA000030	8436035928972	8	142 × 300 × 300	29	**421,00**
IT ATR-10 TC Y230R400	6B0CA000002	8436035925346	10	130 × 360 × 350	31	**452,00**
IT ATR-16 TC Y230R400	6B0CA000004	8436035925360	16	170 × 360 × 350	51	**678,00**
IT ATR-20 TC Y230R400	6B0CA000006	8436035925384	20	144 × 420 × 400	52	**852,00**
IT ATR-31,5 TC Y230R400	6B0CA000008	8436035925407	31.5	184 × 420 × 400	77	**1.030,00**
IT ATR-40 TC Y230R400	6B0CA000010	8436035925421	40	170 × 480 × 450	89	**1.375,00**

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS REVERSIBLES EN CAJA
Entrada 3 x 230 V + N / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT ATR-5 C Y230R400	6B0CA000022	8436035929016	5	375 × 476 × 534	31	**585,00**
IT ATR-6,3 C Y230R400	6B0CA000023	8436035929023	6.3	375 × 476 × 534	35	**616,00**
IT ATR-8 C Y230R400	6B0CA000024	8436035929030	8	375 × 476 × 534	42	**678,00**
IT ATR-10 C Y230R400	6B0CA000001	8436035925339	10	375 × 476 × 534	45	**708,00**
IT ATR-16 C Y230R400	6B0CA000003	8436035925353	16	375 × 476 × 534	67	**934,00**
IT ATR-20 C Y230R400	6B0CA000005	8436035925377	20	375 × 476 × 534	72	**1.120,00**
IT ATR-31,5 C Y230R400	6B0CA000007	8436035925391	31.5	375 × 476 × 534	90	**1.285,00**
IT ATR-40 C Y230R400	6B0CA000009	8436035925414	40	525 × 725 × 773	116	**1.800,00**

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

ARC

Autotransformadores de regulación continua

Regulación de precisión en los procesos industriales



FICHA TÉCNICA WEB

MONOFÁSICOS TRASCUADRO
Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 TC	6A9AA000001	8436035927302	1,25	5	210 × 152 × 186	6	832,00
ARC 6-250 TC	6A9AA000002	8436035927319	1,65	6,6	210 × 152 × 186	6,5	862,00
ARC 10-250 TC	6A9AA000003	8436035927326	2,5	10	210 × 200 × 234	10	908,00
ARC 12-250 TC	6A9AA000004	8436035927333	3	12	210 × 241 × 259	13	934,00
ARC 16-250 TC	6A9AA000005	8436035927340	4	16	235 × 265 × 298	17,5	1.075,00
ARC 22-250 TC	6A9AA000006	8436035927357	5,5	22	235 × 379 × 409	19,5	1.290,00
P2ARC 16-250 TC	6A9AA000024	8436035927807	8	32	331 × 273 × 605	37	2.255,00
P2ARC 22-250 TC	6A9AA000033	8436035927845	11	44	442 × 387 × 605	42,5	2.955,00
P3ARC 22-250 TC	6A9AA000034	8436035927869	16,5	66	442 × 387 × 605	62	4.125,00
P4ARC 22-250 TC	6A9AA000035	8436035927883	22	88	442 × 387 × 757	81,5	5.415,00

MONOFÁSICOS TRASCUADRO MOTORIZADOS
Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 TC M	6A9AA000007	8436035927364	1,25	5	222 × 152 × 186	6,5	950,00
ARC 6-250 TC M	6A9AA000008	8436035927371	1,65	6,6	222 × 152 × 186	7	980,00
ARC 10-250 TC M	6A9AA000009	8436035927388	2,5	10	222 × 200 × 234	10,5	1.020,00
ARC 12-250 TC M	6A9AA000010	8436035927395	3	12	222 × 241 × 259	13,5	1.080,00
ARC 16-250 TC M	6A9AA000011	8436035927401	4	16	247 × 265 × 298	18	1.190,00
ARC 22-250 TC M	6A9AA000012	8436035927418	5,5	22	247 × 379 × 409	20	1.405,00
P2ARC 16-250 TC M	6A9AA000054	8436035927814	8	32	331 × 273 × 617	37,5	2.375,00
P2ARC 22-250 TC M	6A9AA000041	8436035927852	11	44	442 × 387 × 617	43	3.075,00
P3ARC 22-250 TC M	6A9AA000057	8436035927876	1,5	66	442 × 387 × 617	62,5	4.255,00
P4ARC 22-250 TC M	6A9AA000058	8436035927890	22	88	442 × 387 × 769	82	5.530,00

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.

MONOFÁSICOS EN CAJA
Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 C	6A9AA000025	8436035927425	1,25	5	431 × 240 × 299	16	**1.240,00**
ARC 6-250 C	6A9AA000026	8436035927432	1,65	6,6	431 × 240 × 299	16,5	**1.290,00**
ARC 10-250 C	6A9AA000027	8436035927449	2,5	10	431 × 240 × 299	20	**1.330,00**
ARC 12-250 C	6A9AA000028	8436035927456	3	12	431 × 300 × 349	28	**1.425,00**
ARC 16-250 C	6A9AA000029	8436035927463	4	16	431 × 300 × 349	32,5	**1.570,00**
ARC 22-250 C	6A9AA000030	8436035927470	5,5	22	431 × 400 × 459	39,5	**1.920,00**
P2ARC 16-250 C	6A9AA000031	8436035927784	8	32	541 × 390 × 801	57	**3.840,00**
P2ARC 22-250 C	6A9AA000032	8436035927821	11	44	655 × 500 × 801	67,5	**4.335,00**

Opcionales: Voltímetro: 160,00€ / Amperímetro: 160,00€.
Modelos ARC con pies y asas / Modelos P2ARC con ruedas y cáncamos.

MONOFÁSICOS EN CAJA MOTORIZADOS
Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 C M	6A9AA000048	8436035927487	1,25	5	431 × 240 × 299	16,5	**1.350,00**
ARC 6-250 C M	6A9AA000049	8436035927494	1,65	6,6	431 × 240 × 299	17	**1.400,00**
ARC 10-250 C M	6A9AA000050	8436035927500	2,5	10	431 × 240 × 299	20,5	**1.435,00**
ARC 12-250 C M	6A9AA000051	8436035927517	3	12	431 × 300 × 349	28,5	**1.545,00**
ARC 16-250 C M	6A9AA000052	8436035927524	4	16	431 × 300 × 349	33	**1.695,00**
ARC 22-250 C M	6A9AA000053	8436035927531	5,5	22	431 × 400 × 459	40	**2.045,00**
P2ARC 16-250 C M	6A9AA000066	8436035927791	8	32	541 × 390 × 801	57,5	**4.465,00**
P2ARC 22-250 C M	6A9AA000056	8436035927838	11	44	655 × 500 × 801	68	**4.840,00**

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.
Opcionales: Voltímetro: 160,00€ / Amperímetro: 160,00€.
Modelos ARC con pies y asas / Modelos P2ARC con ruedas y cáncamos.

TRIFÁSICOS TRASCUADRO (conexión en estrella)
Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 TC	6A9BA000001	8436035927548	3,75	5	219 × 160 × 605	19	**2.030,00**
3ARC 6-250 TC	6A9BA000002	8436035927555	4,95	6,6	219 × 160 × 605	20,5	**2.085,00**
3ARC 10-250 TC	6A9BA000003	8436035927562	7,5	10	267 × 208 × 605	31	**2.165,00**
3ARC 12-250 TC	6A9BA000004	8436035927579	9	12	292 × 249 × 605	40	**2.335,00**
3ARC 16-250 TC	6A9BA000005	8436035927586	12	16	331 × 273 × 605	54,5	**2.760,00**
3ARC 22-250 TC	6A9BA000006	8436035927593	16,5	22	442 × 387 × 605	62	**3.360,00**

TRIFÁSICOS TRASCUADRO MOTORIZADOS (conexión en estrella)
Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 TC M	6A9BA000007	8436035927609	3,75	5	219 × 160 × 617	19,5	**2.180,00**
3ARC 6-250 TC M	6A9BA000008	8436035927616	4,95	6,6	219 × 160 × 617	21	**2.235,00**
3ARC 10-250 TC M	6A9BA000009	8436035927623	7,5	10	267 × 208 × 617	31,5	**2.290,00**
3ARC 12-250 TC M	6A9BA000010	8436035927630	9	12	292 × 249 × 617	40,5	**2.495,00**
3ARC 16-250 TC M	6A9BA000011	8436035927647	12	16	331 × 273 × 617	55	**2.895,00**
3ARC 22-250 TC M	6A9BA000012	8436035927654	16,5	22	442 × 387 × 617	62,5	**3.605,00**

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.

TRIFÁSICOS EN CAJA (conexión en estrella)
Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 C	6A9BA000013	8436035927661	3,75	5	445 × 320 × 801	34	**3.110,00**
3ARC 6-250 C	6A9BA000014	8436035927678	4,95	6,6	445 × 320 × 801	35,5	**3.190,00**
3ARC 10-250 C	6A9BA000015	8436035927685	7,5	10	445 × 320 × 801	46	**3.230,00**
3ARC 12-250 C	6A9BA000016	8436035927692	9	12	541 × 390 × 801	60	**3.370,00**
3ARC 16-250 C	6A9BA000017	8436035927708	12	16	541 × 390 × 801	74,5	**3.965,00**
3ARC 22-250 C	6A9BA000018	8436035927715	16,5	22	655 × 500 × 801	87	**5.030,00**

Opcionales: Voltímetro: 270,00 € / Amperímetro: 375,00 €.
Todos los modelos con ruedas y cáncamos.

TRIFÁSICOS EN CAJA MOTORIZADOS (conexión en estrella)
Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 C M	6A9BA000021	8436035927722	3,75	5	445 × 320 × 801	34,5	**3.260,00**
3ARC 6-250 C M	6A9BA000022	8436035927739	4,95	6,6	445 × 320 × 801	36	**3.315,00**
3ARC 10-250 C M	6A9BA000023	8436035927746	7,5	10	445 × 320 × 801	46,5	**3.385,00**
3ARC 12-250 C M	6A9BA000024	8436035927753	9	12	541 × 390 × 801	60,5	**3.515,00**
3ARC 16-250 C M	6A9BA000025	8436035927760	12	16	541 × 390 × 801	75	**4.115,00**
3ARC 22-250 C M	6A9BA000026	8436035927777	16,5	22	655 × 500 × 801	87,5	**5.185,00**

Opcionales: Voltímetro: 270,00 € / Amperímetro: 375,00 €.
Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.
Todos los modelos con ruedas y cáncamos

RE3

Estabilizadores de tensión electrónicos de 300 VA a 150 kVA

Procesos industriales asegurados



FICHA TÉCNICA

WEB

Factor de potencia de salida = 1

Panel de control con display LCD y teclado

Precisión de salida mejor del +/-2%

Alta velocidad de respuesta

Márgenes de regulación +/-15%

Rendimiento >97%

MONOFÁSICOS ESTÁNDAR
Entrada 230 V ±15% / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RE-1009-2	606CY000390	8436035925940	1	280 × 210 × 185	9	No	**862,00**
RE-2009-2	606EG000390	8436035925957	2	410 × 250 × 195	19	No	**1.225,00**
RE-3009-2	606EY000390	8436035925964	3	410 × 250 × 195	22	No	**1.390,00**
RE-4509-2	606FW000390	8436035925971	4,5	480 × 300 × 220	35	No	**1.875,00**
RE3 M 6-2	6A3AA000001	8436035925988	6	620 × 250 × 500	44	Sí	**2.485,00**
RE3 M 9-2	6A3AA000002	8436035925995	9	620 × 250 × 500	58	Sí	**2.650,00**
RE3 M 12-2	6A3AA000003	8436035926008	12	590 × 340 × 580	67	Sí	**2.935,00**
RE3 M 15-2	6A3AA000004	8436035926015	15	590 × 340 × 580	69	Sí	**3.000,00**

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones

TRIFÁSICOS ESTÁNDAR (con regulación independiente por fase)
Entrada 3 x 400 V + N ±15% / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RET 3-4	606EY050390	8436035926312	3	680 × 340 × 240	60	No	**2.245,00**
RET 6-4	606GU050390	8436035926329	6	680 × 340 × 240	61	No	**2.555,00**
RET 9-4	606IA050390	8436035926336	9	630 × 400 × 600	68	No	**4.370,00**
RE3 T 15-4	6A3BA000001	8436035926343	15	905 × 460 × 705	80	Sí	**5.400,00**
RE3 T 20-4	6A3BA000002	8436035926350	20	905 × 460 × 705	159	Sí	**5.690,00**
RE3 T 30-4	6A3BA000003	8436035926367	30	905 × 460 × 705	164	Sí	**5.860,00**
RE3 T 45-4	6A3BA000004	8436035926374	45	905 × 460 × 705	255	Sí	**7.180,00**
RE3 T 60-4	6A3BA000005	8436035926381	60	905 × 460 × 705	260	Sí	**9.145,00**
RE3 T 75-4	6A3BA000006	8436584871712	75	850 × 615 × 1315	317	No	**10.710,00**
RE3 T 100-4	6A3BA000007	8436584871729	100	850 × 615 × 1315	343	No	**17.220,00**
RE3 T 150-4	6A3BA000015	8436584871736	150	850 × 615 × 1315	650	No	**20.285,00**

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones

EMi3

Estabilizador de tensión a servomotor 5 kVA - 5 MVA

Protección eficaz para todo tipo de cargas críticas



FICHA TÉCNICA

WEB

Factor de potencia de salida = 1

Panel de control con display LCD y teclado

Interface RS232 y relés

Precisión de salida mejor del +/-1%

Alta velocidad de respuesta

Márgenes de regulación +/-15%

MONOFÁSICOS

Entrada 230 V ±15% / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EMi3 M 5-2	6A5DA000001	8436035929764	5	21,7	580 × 340 × 580	40	**2.190,00**
EMi3 M 7,5-2	6A5DA000002	8436035929771	7,5	32,6	580 × 340 × 580	45	**2.485,00**
EMi3 M 10-2	6A5DA000003	8436035929788	10	43,5	580 × 340 × 580	56	**2.585,00**
EMi3 M 15-2	6A5DA000004	8436035929795	15	65,2	895 × 460 × 705	111	**4.355,00**
EMi3 M 20-2	6A5DA000005	8436035929801	20	87	895 × 460 × 705	115	**4.655,00**
EMi3 M 25-2	6A5DA000006	8436035929818	25	108,7	895 × 460 × 705	119	**4.945,00**
EMi3 M 30-2	6A5DA000007	8436035929825	30	130,4	895 × 460 × 705	128	**5.800,00**
EMI3 M 40-2	6A5DA000008	8436584870463	40	173,9	895 × 460 × 705	159	**6.545,00**
EMI3 M 50-2	6A5DA000009	8436584870470	50	217,4	640 × 604 × 1315	292	**9.145,00**
EMi3 M 65-2	6A5DA000010	-	65	282,6	840 x 604 x 1315	308	**13.060,00**
EMi3 M 75-2	6A5DA000011	-	75	326,1	840 x 604 x 1315	319	**13.295,00**
EMi3 M 100-2	6A5DA000012	-	100	434,8	840 x 604 x 1315	346	**17.215,00**
EMi3 M 150-2	6A5DA000013	-	150	652,2	840 x 804 x 2115	400	**25.220,00**
EMi3 M 200-2	6A5DA000014	-	200	869,6	840 x 804 x 2115	522	**33.175,00**
EMi3 M 250-2	6A5DA000015	-	250	1086,6	840 x 804 x 2115	688	**41.115,00**
EMi3 M 300-2	6A5DA000016	-	300	1304,3	840 x 804 x 2115	805	**49.055,00**
EMi3 M 350-2	6A5DA000040	-	350	1521,7	840 x 1204 x 2115	920	**56.975,00**

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

MONOFÁSICOS
Entrada 230 V ±30% / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EMi3 M 5-2 ±30%	6A5DA000022	8436035929764	5	21,7	580 × 340 × 580	111	**3.075,00**
EMi3 M 7.5-2 ±30%	6A5DA000018	8436035929771	7,5	32,6	895 × 460 × 705	115	**4.765,00**
EMi3 M 10-2 ±30%	6A5DA000019	8436035929788	10	43,5	895 × 460 × 705	119	**5.355,00**
EMi3 M 15-2 ±30%	6A5DA000025	8436035929795	15	65,2	895 × 460 × 705	159	**6.290,00**
EMi3 M 20-2 ±30%	6A5DA000041	-	20	86,9	640 × 604 × 1315	292	**8.445,00**
EMi3 M 25-2 ±30%	6A5DA000042	-	25	108,7	840 × 604 × 1315	308	**12.675,00**
EMi3 M 30-2 ±30%	6A5DA000023	-	30	130,4	840 × 604 × 1315	325	**13.295,00**
EMi3 M 40-2 ±30%	6A5DA000043	-	40	173.9	840 × 604 × 2115	346	**17.990,00**
EMi3 M 50-2 ±30%	6A5DA000044	-	50	217.4	840 × 604 × 2115	400	**25.960,00**
EMi3 M 65-2 ±30%	6A5DA000045	-	65	287.6	840 × 604 × 2115	416	**26.225,00**
EMi3 M 100-2 ±30%	6A5DA000046	-	100	347.8	840 × 1204 × 2115	688	**41.115,00**

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

TRIFÁSICOS (con regulación independiente por fase)
Entrada 3 x 400 V + N ±15% / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	Nº ARMARIOS	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EMI3 T 15-4F	6A5FA000002	8436035929900	15	21,7	1	895 × 460 × 705	116	**4.900,00**
EMI3 T 20-4F	6A5FA000003	8436035929917	20	28,9	1	895 × 460 × 705	144	**5.245,00**
EMI3 T 35-4F	6A5FA000004	8436035929924	35	50,6	1	895 × 460 × 705	161	**7.120,00**
EMI3 T 55-4F	6A5FA000005	8436035929931	55	79,5	1	640 × 604 × 1315	313	**10.715,00**
EMI3 T 70-4F	6A5FA000006	8436035929948	70	101,2	1	640 × 604 × 1315	362	**11.075,00**
EMI3 T 90-4F	6A5FA000007	8436035929955	90	130,4	1	840 × 604 × 2115	521	**15.945,00**
EMI3 T 110-4F	6A5FA000008	8436035929962	10	159	1	840 × 604 × 2115	435	**20.780,00**
EMi3 T 140-4F	6A5FA000009	8436584870487	140	202,3	1	840 × 604 × 2115	463	**21.855,00**
EMi3 T 175-4F	6A5FA000010	8436584870494	175	252,9	1	840 × 804 × 2115	496	**25.460,00**
EMi3 T 220-4F	6A5FA000011	8436584870500	220	317,9	1	840 × 1204 × 2115	730	**34.125,00**
EMi3 T 275-4F	6A5FA000012	8436584870517	275	397,4	1	840 × 1204 × 2115	830	**35.650,00**
EMi3 T 330-4F	6A5FA000013	8436584870524	330	476,9	1	840 × 1204 × 2115	887	**35.945,00**
EMI3 T 375-4F	6A5FA000016	8436584870531	375	541,9	1	840 × 1204 × 2115	891	**40.530,00**
EMI3 T 450-4F	6A5FA000022	8436584870548	450	650,3	1	840 × 1604 × 2240	1223	**54.375,00**
EMI3 T 500-4F	6A5FA000023	8436584870555	500	722,5	1	840 × 1604 × 2240	1275	**58.030,00**
EMI3 T 600-4F	6A5FA000024	8436584870562	600	867,1	1	840 × 1604 × 2240	1503	**65.160,00**
EMI3 T 800-4F	6A5FA000025	8436584870579	800	1156,1	1	840 × 1604 × 2240	1946	**79.765,00**
EMI3 T 1000-4F	6A5FA000026	8436584870586	1000	1445,1	1	840 × 3204 × 2240	2400	**86.815,00**
EMI3 T 1300-4F	6A5FA000027	8436584870593	1300	1878,6	1	840 × 3204 × 2240	3120	**114.075,00**
EMI3 T 1600-4F	6A5FA000090	-	1600	2306,6	1	1225 × 5613 × 2240	3772	**147.290,00**
EMI3 T 2000-4F	6A5FA000091	-	2000	2883,3	1	1225 × 5613 × 2240	4675	**183.000,00**
EMI3 T 2500-4F	6A5FA000092	-	2500	3604,2	1	1225 × 5613 × 2240	5805	**209.780,00**
EMI3 T 3200-4F	6A5FB000093	-	3200	4613,3	3	840 × 604 × 2115	2400	**254.410,00**

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	Nº ARMARIOS	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EMI3 T 4000-4F	6A5FB000094	-	4000	5766,6	3	840 × 3204 × 2240	3120	**338.000,00**
EMI3 T 5000-4F	6A5FB000095	-	5000	7208,3	3	1225 × 5613 × 2240	3722	**420.315,00**

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

TRIFÁSICOS (con regulación independiente por fase)
Entrada 3 x 400 V + N ±30% / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kVA / kW)	INTENSIDAD (A)	Nº ARMARIOS	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EMi3 T 15-4F ±30%	6A5FA000044	8436035929900	15	21,7	1	895 × 460 × 705	166	**7.250,00**
EMi3 T 20-4F ±30%	6A5FA000038	8436035929917	20	28,9	1	640 × 604 × 1315	313	**10.115,00**
EMi3 T 35-4F ±30%	6A5FA000039	8436035929924	35	50,6	1	840 × 604 × 2115	521	**14.040,00**
EMi3 T 55-4F ±30%	6A5FA000063	8436035929931	55	79,5	1	840 × 604 × 2115	463	**21.855,00**
EMi3 T 70-4F ±30%	6A5FA000050	8436035929948	70	101,2	1	840 × 804 × 2115	496	**24.175,00**
EMi3 T 90-4F ±30%	6A5FA000064	8436035929955	90	130,4	1	840 × 1204 × 2115	730	**34.120,00**
EMi3 T 110-4F ±30%	6A5FA000065	8436035929962	110	159	1	840 × 1204 × 2115	830	**35.645,00**
EMi3 T 140-4F ±30%	6A5FA000066	8436584870487	140	202,3	1	840 × 1204 × 2115	903	**36.595,00**
EMi3 T 175-4F ±30%	6A5FA000096	-	175	252,9	1	840 × 1204 × 2115	1223	**54.370,00**
EMi3 T 220-4F ±30%	6A5FA000097	-	220	317,9	1	840 × 1604 × 2240	1346	**58.290,00**
EMi3 T 275-4F ±30%	6A5FA000098	-	275	397,4	1	840 × 1604 × 2240	1653	**63.985,00**
EMi3 T 330-4F ±30%	6A5FA000099	-	330	476,9	1	840 × 1604 × 2240	1946	**71.500,00**
EMi3 T 375-4F ±30%	6A5FA000100	-	375	541,9	1	840 × 3204 × 2240	2400	**86.925,00**
EMi3 T 450-4F ±30%	6A5FA000101	-	450	650,3	1	840 × 3204 × 2240	2592	**93.875,00**
EMi3 T 500-4F ±30%	6A5FA000102	-	500	722,5	1	840 × 3204 × 2240	3120	**101.115,00**
EMi3 T 600-4F ±30%	6A5FA000103	-	600	867	1	1225 × 5613 × 2240	3772	**147.295,00**
EMi3 T 800-4F ±30%	6A5FA000104	-	800	1156	1	1225 × 5613 × 2240	4675	**182.995,00**
EMi3 T 1000-4F ±30%	6A5FA000105	-	1000	1445	1	1225 × 5613 × 2240	5805	**209.780,00**
EMi3 T 1300-4F ±30%	6A5FA000106	-	1300	1878,6	3	840 × 3204 × 2240	2400	**271.370,00**
EMi3 T 1600-4F ±30%	6A5FA000107	-	1600	2312,1	3	840 × 3204 × 2240	3120	**337.995,00**
EMi3 T 2000-4F ±30%	6A5FA000108	-	2000	2890,1	3	1225 × 5613 × 2240	3772	**420.315,00**

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

VR EQX

Regulador de tensión bidireccional para autoconsumo



Solución completa

- Regulador bidireccional
- Soporte de fijación a pared
- Información sobre la garantía
- Pendrive USB con documentación
- Garantía standard de Salicru

FICHA TÉCNICA

WEB

Factor de potencia de salida = 1

Ahorro de energía automático

Alta velocidad de respuesta

Garantía: 5 años

Tamaño compacto

Refrigeración por convección natural

Regulador de tensión bidireccional

Márgenes de regulación +/-23V

Posibilidad de fijación mural

Gama VR EQX

REGULADORES SUBTENSIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	TENSIÓN NOMINAL (V)	TENSIÓN MÍNIMA DE ENTRADA (V)	TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA (V)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
VR-5000-EQX-SL	6B2ST000004	8436584872559	5000	230	172,5	-	250 × 361 × 444	25	1.090,00
VR-6000-EQX-SL	6B2ST000005	8436584872566	6000	230	172,5	-	250 × 361 × 444	27	1.145,00
VR-10000-EQX-SL	6B2ST000044	8436584874935	10000	230	172,5	-	250 × 361 × 444	31	1.215,00

Potencias superiores y modelos trifásicos consultar series EMI3 y RE3, compatibles con cargas regenerativas

Gama VR EQX

REGULADORES SOBRETENSIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	TENSIÓN NOMINAL (V)	TENSIÓN MÍNIMA DE ENTRADA (V)	TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA (V)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
VR-5000-EQX-SH	6B2ST000015	8436584872665	5000	230	-	276	250 × 361 × 444	25	1.090,00
VR-6000-EQX-SH	6B2ST000016	8436584872672	6000	230	-	276	250 × 361 × 444	27	1.145,00
VR-10000-EQX-SH	6B2ST000034	8436584874911	10000	230	-	276	250 × 361 × 444	31	1.215,00

Potencias superiores y modelos trifásicos consultar series EMI3 y RE3, compatibles con cargas regenerativas

Gama VR EQX

REGULADORES SUB/SOBRETENSIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	TENSIÓN NOMINAL (V)	TENSIÓN MÍNIMA DE ENTRADA (V)	TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA (V)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
VR-5000-EQX-SLH	6B2ST000026	8436584872771	5000	230	172,5	276	250 × 361 × 444	40	1.710,00
VR-6000-EQX-SLH	6B2ST000027	8436584872788	6000	230	172,5	276	250 × 361 × 444	44	1.790,00
VR-10000-EQX-SLH	6B2ST000042	8436584874928	10000	230	172,5	276	250 × 361 × 444	52	1.905,00

Potencias superiores y modelos trifásicos consultar series EMI3 y RE3, compatibles con cargas regenerativas

Notas

salicru

Avda. de la Serra 100
08460 Palautordera España
+34 938 482 400
salicru@salicru.com
www.salicru.com

DELEGACIONES COMERCIALES & SERVICES

ALICANTE
BARCELONA
BILBAO
GIJÓN
LA CORUÑA
LAS PALMAS DE G. CANARIA
MADRID
MÁLAGA
PALMA DE MALLORCA
SAN SEBASTIÁN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEVILLA
VALENCIA
ZARAGOZA

SOCIEDADES FILIALES

AUSTRALIA
CHINA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
FRANCIA
MARRUECOS
MÉXICO
PERÚ
PORTUGAL

RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA
ANDORRA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
BOLIVIA
BRASIL
BULGARIA
BÉLGICA
CATAR
CHILE
CHIPRE
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
FILIPINAS
GRECIA
GUATEMALA
HUNGRÍA
INDONESIA
IRAK
IRLANDA
ITALIA
JAPÓN
JORDANIA
KAZAJISTÁN
KUWAIT
LETONIA
LIBIA
LITUANIA
LÍBANO
MADAGASCAR
MALASIA
MALI
MALTA
MAURITANIA
NICARAGUA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
NÍGER
PAKISTÁN
PANAMÁ
PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SENEGAL
SINGAPUR
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
UCRANIA
URUGUAY
VIETNAM

GAMA DE PRODUCTOS

SAI - Sistemas Alimentación Ininterrumpida
Baterías
Variadores de frecuencia
Inversores solares
Estabilizadores
Sistemas DC
Transformadores