Series SPS y SLC TWIN



LISTA DE PRECIOS - MARZO 2026

Sistemas de alimentación ininterrumpida SAI hasta 20 kVA

salicru

Condiciones Comerciales Generales

Portes	Portes pagados a través de nuestro transporte habitual a partir de 450 € netos (sin IVA) para España peninsular y Baleares. Para pedidos hasta 450 €, se cargarán 15 € en factura. Envíos a Canarias, Ceuta y Melilla se cargarán 90€ para pedidos hasta 1.200€.
Embalaje	Incluido. Consultar para embalaje marítimo o especial.
Devoluciones	No se admiten devoluciones, excepto aquellas realizadas dentro de los 30 días siguientes a su recepción, previa confirmación por escrito de Salicru. Para estos casos, se aplicará un 30% de demérito por desembalaje, revisión, comprobación y reembalaje. Para productos especiales, no se aceptarán devoluciones una vez acordados el precio y el plazo de entrega.
Garantía	Contra todo defecto de fabricación, desde la fecha de registro en www.salicru.com/support (dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra) o, en su defecto, desde la fecha de fabricación. Uso privado: 3 años de garantía (RDL 7/2021 del 27 de abril). Uso profesional: 2 años de garantía (RDL 7/2021 del 27 de abril) para series SPS NET2, SPS HOME+, SPS ONE, SPS SOHO+, SPS NODE, SPS ADVANCE y SLC TWIN. 1 año de garantía para el resto de productos. En España y Portugal, Salicru reemplazará, para equipos hasta 3 kVA, el producto defectuoso por uno nuevo, renovado o reacondicionado sin previo aviso. Los gastos de envío estándar desde Salicru al comprador original corren a cargo de Salicru. Para el resto de productos y/o países, la garantía incluye la reparación gratuita en nuestras instalaciones, el envío de recambios (condiciones Exworks) o la intervención 'in situ', quedando a criterio de Salicru la elección de la opción de reparación más rápida y eficaz en cada caso. Resto de condiciones en: https://www.salicru.com/garantia
Registro de garantía	Para acceder el servicio de 'Gestión de Incidencias' debe/n registrar el/los equipo/s en: www.salicru.com/support
Puesta en marcha	SAI ≥ 4 kVA: Incluida (dentro del horario laboral de lunes a viernes, no festivos; excepto para equipos instalados en Ceuta, Melilla y fuera del territorio nacional). SAI ≤ 3 kVA, SPS SAFE S, SPS PDU, BM-R, SPS NET2 y SPS ATS: No precisa. Software/Hardware de comunicaciones: Incluido soporte telefónico.
Servicios no Incluidos	Instalación eléctrica / Obras de albañilería / Medios mecánicos especiales (grúas, tráctel, oruga...) / Ubicación del equipo / Desmantelamiento de baterías y/o electrónica.
Impuestos	No incluidos.
Recompras	Los gastos de retirada correrán a cargo del cliente (valoración aparte). Una empresa autorizada para gestión de residuos se hará cargo del/os equipo/s retirado/s.
Observaciones	Las características de los productos y las imágenes mostradas en esta lista de precios son orientativas y pueden verse modificadas sin previo aviso.

Índice

SPS NET2	pág. 4	SLC TWIN RT3 MULTI 10-20 kVA	pág. 24
SPS HOME+	pág. 5	SLC TWIN RT3 LION 1-3 kVA	pág. 26
SPS ONE	pág. 6	SPS NODE	pág. 28
SPS SOHO+	pág. 8	SOFTWARE USB/RS-232	pág. 29
SPS ADVANCE R2	pág. 9	ACCESORIOS COMUNICACIONES	pág. 30
SPS ADVANCE T	pág. 10	AMPLIACIÓN DE GARANTÍA SAIS	pág. 32
SPS ADVANCE RT2	pág. 12	ACCESORIOS SAIS	pág. 34
SLC TWIN PRO2 0,7-3 kVA	pág. 14	UBT	pág. 35
SLC TWIN PRO3 4-10 kVA	pág. 16	SPS SAFE S	pág. 36
SLC TWIN PRO3 MULTI 10-20 kVA	pág. 18	SPS PDU	pág. 37
SLC TWIN RT3 1-3 kVA	pág. 20	BM-R	pág. 38
SLC TWIN RT3 4-10 kVA	pág. 22	SPS ATS	pág. 39

Tabla de datos

salicru.com/Tabla-Datos-SAI-2026

Recomendador de SAIS

salicru.com/recomendador-sais



SPS NET2

El Mini SAI DC inteligente y eficiente

Mantén tu conexión siempre activa



Solución completa

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- Adaptador AC/DC externo
- Cable de salida 1 x DC 2,5 mm
- Cable de salida 2 x DC 2,5 mm
- 2 x Conectores 2,5 mm a 2,1 mm
- Guía rápida
- Información sobre la garantía

FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Función cold start para arranque desde baterías

Batería reemplazable por el usuario

Baterías de Ion-litio

Posibilidad de fijación mural

Pulsador On/Off

Gama SPS NET2

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	BAT LI-ION	P.V.R. (€)	UDS/ EMBALAJE
SPS NET2	658BB000009	8436584874522	10.000 mAh	**80,50**	30



SPS HOME+

SAI Line-interactive multibase APFC de 650, 850 VA y 1000 VA

Sistema integrado de protección contra sobretensiones y reserva de autonomía



Solución completa

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- Cable de comunicación USB SAI/PC
- Guía rápida
- Información sobre la garantía

FICHA TÉCNICA | WEB | VIDEO

Tecnología Line-interactive

Interface USB con protocolo HID

2 x cargador USB

Función cold start para arranque desde baterías

Detector automático de frecuencia

Batería de fácil reemplazo

Compatibilidad cargas APFC

Management software

Pulsador On/Off

Bases orientadas para facilitar la conexión

Indicador LED

Organiza cables

Gama SPS HOME+

MODELO SCHUKO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)	UDS/ EMBALAJE
SPS 650 HOME+	693DA000001	8436584875345	650 / 360	Line interactive	Estándar	**154,00**	3
SPS 850 HOME+	693DA000002	8436584875352	850 / 480	Line interactive	Estándar	**195,00**	3
SPS 1000 HOME+	693DA000003	8436584875369	1000 / 600	Line interactive	Estándar	**226,00**	3

Nota: Únicamente los modelos SPS 850 HOME+ y SPS 1000 HOME+ están equipados con interfaz USB/HID y con dos cargadores USB.

SPS ONE

SAI de 500 a 2000 VA Line-interactive

Seguridad esencial en la continuidad de las tareas ofimáticas habituales



Solución completa

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- 1 x cable salida (modelos IEC 500/700/900 VA)
- 2 x cable salida (modelos IEC 1.100/1.500/2.000 VA)
- Cable de comunicación USB SAI/PC
- Guía rápida
- Garantía económica
- Información sobre la garantía

FICHA TÉCNICA | WEB | VIDEO

Tecnología Line-interactive

Estabilización permanente AVR

Formato torre

Interface USB con protocolo HID

Función cold start para arranque desde baterías

Detector automático de frecuencia

Batería reemplazable por el usuario

SLC Greenergy Solutions

Management software

Garantía económica

Tensión de salida pseudo-senoidal

Pulsador On/Off

Gama SPS ONE

MODELO ROJO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)	UDS/ EMBALAJE
SPS 500 ONE	662AF000001	8436584870173	500 / 240	Line-interactive	Estándar	**125,00**	4
SPS 500 ONE IEC	662AF000013	8436584870296	500 / 240	Line-interactive	Estándar	**125,00**	4
SPS 700 ONE	662AF000002	8436584870180	700 / 360	Line-interactive	Estándar	**143,00**	4
SPS 700 ONE IEC	662AF000014	8436584870302	700 / 360	Line-interactive	Estándar	**143,00**	4
SPS 900 ONE	662AF000003	8436584870197	900 / 480	Line-interactive	Estándar	**179,00**	4
SPS 900 ONE IEC	662AF000015	8436584870319	900 / 480	Line-interactive	Estándar	**179,00**	4
SPS 1100 ONE	662AF000004	8436584870203	1100 / 600	Line-interactive	Estándar	**244,00**	1
SPS 1100 ONE IEC	662AF000016	8436584870326	1100 / 600	Line-interactive	Estándar	**244,00**	1
SPS 1500 ONE	662AF000005	8436584870210	1500 / 900	Line-interactive	Estándar	**362,00**	1
SPS 1500 ONE IEC	662AF000017	8436584870333	1500 / 900	Line-interactive	Estándar	**362,00**	1
SPS 2000 ONE	662AF000006	8436584870227	2000 / 1200	Line-interactive	Estándar	**453,00**	1
SPS 2000 ONE IEC	662AF000018	8436584870340	2000 / 1200	Line-interactive	Estándar	**453,00**	1

Gama SPS ONE

MODELO NEGRO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)	UDS/ EMBALAJE
SPS 500 ONE BL	662AG000001	8436584874942	500 / 240	Line-interactive	Estándar	125,00	4
SPS 500 ONE BL IEC	662AG000002	8436584874959	500 / 240	Line-interactive	Estándar	125,00	4
SPS 700 ONE BL	662AG000004	8436584874973	700 / 360	Line-interactive	Estándar	143,00	4
SPS 700 ONE BL IEC	662AG000005	8436584874980	700 / 360	Line-interactive	Estándar	143,00	4
SPS 900 ONE BL	662AG000007	8436584875000	900 / 480	Line-interactive	Estándar	179,00	4
SPS 900 ONE BL IEC	662AG000008	8436584875017	900 / 480	Line-interactive	Estándar	179,00	4
SPS 1100 ONE BL	662AG000010	8436584875031	1100 / 600	Line-interactive	Estándar	244,00	1
SPS 1100 ONE BL IEC	662AG000011	8436584875048	1100 / 600	Line-interactive	Estándar	244,00	1
SPS 1500 ONE BL	662AG000013	8436584875062	1500 / 900	Line-interactive	Estándar	362,00	1
SPS 1500 ONE BL IEC	662AG000014	8436584875079	1500 / 900	Line-interactive	Estándar	362,00	1
SPS 2000 ONE BL	662AG000016	8436584875093	2000 / 1200	Line-interactive	Estándar	453,00	1
SPS 2000 ONE BL IEC	662AG000017	8436584875109	2000 / 1200	Line-interactive	Estándar	453,00	1



SPS SOHO+

SAI Line-interactive 750 - 2.250 VA con doble cargador USB

Protección eléctrica para evitar complicaciones en tu negocio



FICHA TÉCNICA | WEB | VIDEO

Solución completa

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- 2 x cables de salida + Cable de alimentación (versión IEC)
- Cable de comunicación USB-HID SAI/PC
- Guía rápida
- Información sobre la garantía

Tecnología Line-interactive
Estabilización permanente AVR
Formato torre
Panel de control con display LCD y teclado
Interface USB con protocolo HID
2 x cargador USB
Compatibilidad cargas APFC
Management software
Pulsador On/Off
Tomas Schuko o IEC
Indicador LED
Batería de fácil reemplazo

MODELO SCHUKO

MODELO SCHUKO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SPS 750 SOHO+	647EA000001	8436584875703	750 / 420	Line - interactive	Estándar	237,00
SPS 900 SOHO+	647EA000002	8436584875710	900 / 510	Line - interactive	Estándar	277,00
SPS 1250 SOHO+	647EA000003	8436584875727	1250 / 720	Line - interactive	Estándar	363,00
SPS 1650 SOHO+	647EA000004	8436584875734	1650 / 900	Line - interactive	Estándar	440,00
SPS 2250 SOHO+	647EA000005	8436584875741	2250 / 1200	Line - interactive	Estándar	543,00

MODELO IEC

MODELO IEC	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SPS 750 SOHO+ IEC	647EA000006	8436584875758	750 / 420	Line - interactive	Estándar	237,00
SPS 900 SOHO+ IEC	647EA000007	8436584875765	900 / 510	Line - interactive	Estándar	277,00
SPS 1250 SOHO+ IEC	647EA000008	8436584875772	1250 / 720	Line - interactive	Estándar	363,00
SPS 1650 SOHO+ IEC	647EA000009	8436584875789	1650 / 900	Line - interactive	Estándar	440,00
SPS 2250 SOHO+ IEC	647EA000010	8436584875796	2250 / 1200	Line - interactive	Estándar	543,00

SPS ADVANCE R2

SAI Line-interactive sinusoidal en rack 1U de 750 a 1500 VA

Rendimiento excepcional en un diseño compacto



Solución completa

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- Cable de comunicación RS-232 SAI/PC
- Juego de adaptadores (orejas) para rack
- Cable de alimentación
- Cable de comunicación USB SAI/PC
- Información sobre la garantía
- Guía rápida

FICHA TÉCNICA

WEB

Tecnología Line-interactive

Estabilización permanente AVR

Altura montaje rack de 1U

Panel de control con display LCD y teclado

Interface de comunicación serie RS232 y USB-HID

Slot inteligente para SNMP y relés

Compatibilidad cargas APFC

Management software

Tipo de toma IEC

Salida senoidal pura

Batería de respaldo para interrupciones de red

Salidas programables

Gama SPS ADVANCE R2

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SPS 750 ADV R2	6A0DA000004	8436584875253	750 / 450	Line-interactive	Estándar	**582,00**
SPS 1000 ADV R2	6A0DA000005	8436584875260	1000 / 600	Line-interactive	Estándar	**809,00**
SPS 1500 ADV R2	6A0DA000006	8436584875277	1500 / 900	Line-interactive	Estándar	**1.060,00**



SPS ADVANCE T

SAI Line-interactive sinusoidal torre de 850 a 3000 VA

Respaldo eléctrico fiable y de alta disponibilidad



FICHA TÉCNICA WEB VIDEO

Solución completa

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- Cable de alimentación
- Cable de comunicación USB SAI/PC
- Cable de comunicación RS-232 SAI/PC
- Información sobre la garantía
- Guía rápida

Tecnología Line-interactive

Estabilización permanente AVR

Formato torre

Panel de control con display LCD y teclado

Interface de comunicación serie RS232 y USB-HID

Slot inteligente para SNMP y relés

Ampliaciones de autonomía disponibles

Función cold start para arranque desde baterías

Compatibilidad cargas APFC

Management software

Salida senoidal pura

Batería de respaldo para interrupciones de red

Gama SPS ADVANCE T

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SPS 850 ADV T	6A0EA000001	8436035923700	850 / 595	Line-interactive	9 min	**453,00**
SPS 1000 ADV T	6A0EA000002	8436035923717	1000 / 700	Line-interactive	7 min	**486,00**
SPS 1000 ADV T B1	6A0EA000006	8436035923755	1000 / 700	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**443,00**
SPS 1500 ADV T	6A0EA000003	8436035923724	1500 / 1050	Line-interactive	5 min	**539,00**
SPS 1500 ADV T B1	6A0EA000007	8436035923762	1500 / 1050	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**486,00**
SPS 2000 ADV T	6A0EA000004	8436035923731	2000 / 1400	Line-interactive	3 min	**647,00**
SPS 2000 ADV T B1	6A0EA000008	8436035923779	2000 / 1400	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**561,00**
SPS 3000 ADV T	6A0EA000005	8436035923748	3000 / 2100	Line-interactive	6 min	**1.190,00**
SPS 3000 ADV T B1	6A0EA000009	8436035923786	3000 / 2100	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**1.080,00**

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B1: Incluyen cargador extra para módulos de baterías (MOD BAT) externos / No incluyen baterías internas.

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD for SPS-1000/1500/2000 ADVANCE T B1	6A0BW000001	8436035923793	12	**388,00**
BATT MOD for SPS-3000 ADVANCE T B1	6A0BW000002	8436035923809	12	**852,00**

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	1 × 6A0BW000001	2 × 6A0BW000001	3 × 6A0BW000001	1 × 6A0BW000002	2 × 6A0BW000002
SPS 1000 ADV T B1	6A0EA000006	20	54	94	-	-
SPS 1500 ADV T B1	6A0EA000007	10	29	53	-	-
SPS 2000 ADV T B1	6A0EA000008	6	20	35	-	-
SPS 3000 ADV T B1	6A0EA000009	-	-	-	25	60

Ejemplo: SPS 1500 ADV T B1 + 2x 6A0BW000001 = 29 min
Autonomías calculadas al 75% de carga



SPS ADVANCE RT2

SAI Line-interactive sinusoidal torre/rack de 800 a 3000 VA

Flexibilidad y versatilidad en la protección de entornos IT



Solución completa

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- Cable alimentación
- Cable conexión salida (IEC) x 2
- Cable comunicación USB SAI/PC
- Pedestal (torre) + orejas (rack)
- Guías rack para armarios de profundidad 445 ~ 1.000 mm
- Guía rápida
- Información sobre la garantía

FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO



Tecnología Line-interactive



Estabilización permanente AVR



Factor de potencia de salida = 0,9



Altura montaje rack de 2 U



Formato convertible torre/rack



Panel de control orientable



Interface de comunicación serie RS232 y USB-HID



Slot inteligente para SNMP y relés



Management software



Salida senoidal pura



Batería de respaldo para interrupciones de red



Guías rack incluidas

Gama SPS ADVANCE RT2

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SPS 800 ADV RT2	6A0CA000001	8436035923236	800 / 720	Line-interactive	9 min	**720,00**
SPS 800 ADV RT2 B1	6A0CA000006	8436035923281	800 / 720	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**635,00**
SPS 1100 ADV RT2	6A0CA000002	8436035923243	1100 / 990	Line-interactive	8 min	**794,00**
SPS 1100 ADV RT2 B1	6A0CA000007	8436035923298	1100 / 990	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**688,00**
SPS 1500 ADV RT2	6A0CA000003	8436035923250	1500 / 1350	Line-interactive	10 min	**1.005,00**
SPS 1500 ADV RT2 B1	6A0CA000008	8436035923304	1500 / 1350	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**836,00**
SPS 2000 ADV RT2	6A0CA000004	8436035923267	2000 / 1800	Line-interactive	10 min	**1.195,00**
SPS 2000 ADV RT2 B1	6A0CA000009	8436035923311	2000 / 1800	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**899,00**
SPS 3000 ADV RT2	6A0CA000005	8436035923274	3000 / 2700	Line-interactive	10 min	**1.435,00**
SPS 3000 ADV RT2 B1	6A0CA000010	8436035923328	3000 / 2700	Line-interactive	(0 min) Ampliable	**1.050,00**

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B1: Incluyen cargador extra para módulos de baterías (MOD BAT) externos / No incluyen baterías internas.

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD for SPS 800/1100 ADVANCE RT2 (B1)	6A0BU000001	8436035923335	24	561,00
BATT MOD for SPS 800/1100 ADVANCE RT2 (B1)	6A0BU000002	8436035923342	24	598,00
BATT MOD for SPS 1500/2000 ADVANCE RT2 (B1)	6A0BU000003	8436035923359	48	804,00
BATT MOD for SPS 1500/2000 ADVANCE RT2 (B1)	6A0BU000004	8436035923366	48	873,00
BATT MOD for SPS-3000 ADVANCE RT2 (B1)	6A0BU000005	8436035923373	72	1.155,00

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	1 × 6A0BU000001	2 × 6A0BU000001	3 × 6A0BU000001	1 × 6A0BU000002	2 × 6A0BU000002	3 × 6A0BU000002
SPS 800 ADV RT2	6A0CA000001	49	-	-	-	-	-
SPS 800 ADV RT2 B1	6A0CA000006	27	70	114	32	77	121
SPS 1100 ADV RT2	6A0CA000002	-	-	-	38	-	-
SPS 1100 ADV RT2 B1	6A0CA000007	16	47	81	21	54	84

MODELO	CÓDIGO	1 × 6A0BU000003	2 × 6A0BU000003	3 × 6A0BU000003	1 × 6A0BU000004	2 × 6A0BU000004	1 × 6A0BU000005	2 × 6A0BU000005	3 × 6A0BU000005
SPS 1500 ADV RT2	6A0CA000003	54	-	-	-	-	-	-	-
SPS 1500 ADV RT2 B1	6A0CA000008	30	81	123	38	84	-	-	-
SPS 2000 ADV RT2	6A0CA000004	-	-	-	45	-	-	-	-
SPS 2000 ADV RT2 B1	6A0CA000009	21	54	95	25	59	-	-	-
SPS 3000 ADV RT2	6A0CA000005	-	-	-	-	-	46	80	-
SPS 3000 ADV RT2 B1	6A0CA000010	-	-	-	-	-	25	60	98

Ejemplo: SPS 1500 ADV RT2 B1 + 2x 6A0BU00003 = 81 min
Autonomías calculadas al 75% de carga

SLC TWIN PRO2 0,7-3 kVA

SAI On-line doble conversión de 700 VA a 3000 VA

Prestaciones de alta gama para entornos monofásicos de hasta 3 kVA



FICHA TÉCNICA | WEB | VIDEO

Solución completa

- Sistema Alimentación Ininterrumpida
- Cable alimentación
- Cable comunicación USB SAI/PC
- Cable conexión salida IEC x 2 (solo códigos IEC)
- Guía rápida
- Información sobre la garantía

ON LINE — Tecnología On-line doble conversión

OPF = 0.9 — Factor de potencia de salida = 0,9

TOWER — Formato torre

SLC — Panel de control con display LCD y teclado

Interface USB con protocolo HID

SNMP SLOT — Slot inteligente para SNMP y relés

Ampliaciones de autonomía disponibles

ECO MODE — Funcionamiento Eco Mode

SOFT — Management software

Salida senoidal pura

Batería de respaldo para interrupciones de red

Tomas Schuko o IEC

Gama SLC TWIN PRO2 0,7-3 kVA

MODELO SCHUKO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SLC-700-TWIN PRO2	699CA000001	8436035921676	700 / 630	On-line doble conversió	17 min	625,00
SLC-700-TWIN PRO2 B1	699CA000002	8436035921683	700 / 630	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	561,00
SLC-1000-TWIN PRO2	699CA000003	8436035921690	1000 / 900	On-line doble conversió	10 min	733,00
SLC-1000-TWIN PRO2 B1	699CA000004	8436035921706	1000 / 900	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	668,00
SLC-1500-TWIN PRO2	699CA000005	8436035921713	1500 / 1350	On-line doble conversió	15 min	1.070,00
SLC-1500-TWIN PRO2 B1	699CA000006	8436035921720	1500 / 1350	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	949,00
SLC-2000-TWIN PRO2	699CA000007	8436035921737	2000 / 1800	On-line doble conversió	10 min	1.295,00
SLC-2000-TWIN PRO2 B1	699CA000008	8436035921744	2000 / 1800	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	1.160,00
SLC-3000-TWIN PRO2	699CA000009	8436035921751	3000 / 2700	On-line doble conversió	10 min	1.600,00
SLC-3000-TWIN PRO2 B1	699CA000010	8436035921768	3000 / 2700	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	1.370,00

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B1: Incluyen cargador extra para módulos de baterías (MOD BAT) externos / No incluyen baterías internas.

Gama SLC TWIN PRO2 0,7-3 kVA

MODELO IEC	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SLC-700-TWIN PRO2 IEC	699CA000011	8436035921775	700 / 630	On-line doble conversió	17 min	625,00
SLC-700-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000012	8436035921782	700 / 630	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	561,00
SLC-1000-TWIN PRO2 IEC	699CA000013	8436035921799	1000 / 900	On-line doble conversió	10 min	733,00
SLC-1000-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000014	8436035921805	1000 / 900	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	668,00
SLC-1500-TWIN PRO2 IEC	699CA000015	8436035921812	1500 / 1350	On-line doble conversió	15 min	1.070,00
SLC-1500-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000016	8436035921829	1500 / 1350	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	949,00
SLC-2000-TWIN PRO2 IEC	699CA000017	8436035921836	2000 / 1800	On-line doble conversió	10 min	1.295,00
SLC-2000-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000018	8436035921843	2000 / 1800	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	1.160,00
SLC-3000-TWIN PRO2 IEC	699CA000019	8436035921850	3000 / 2700	On-line doble conversió	10 min	1.600,00
SLC-3000-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000020	8436035921867	3000 / 2700	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	1.370,00

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B1: Incluyen cargador extra para módulos de baterías (MOD BAT) externos / No incluyen baterías internas.

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD for SLC-700/1000 TWIN PRO2 B1	699BW000001	8436035923410	24	512,00
BATT MOD for SLC-1500/2000 TWIN PRO2 B1	699BW000002	8436035923427	48	1.010,00
BATT MOD for SLC-3000 TWIN PRO2 B1	699BW000003	8436035923434	72	1.010,00

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	1 × 699BW000001	2 × 699BW000001	1 × 699BW000002	2 × 699BW000002	1 × 699BW000003	2 × 699BW000003	3 × 699BW000003
SLC-700-TWIN PRO2 B1	699CA000002	71	129	-	-	-	-	-
SLC-1000-TWIN PRO2 B1	699CA000004	44	91	-	-	-	-	-
SLC-1500-TWIN PRO2 B1	699CA000006	-	-	62	117	-	-	-
SLC-2000-TWIN PRO2 B1	699CA000008	-	-	44	91	-	-	-
SLC-3000-TWIN PRO2 B1	699CA000010	-	-	-	-	25	61	91
SLC-700-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000012	71	129	-	-	-	-	-
SLC-1000-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000014	44	91	-	-	-	-	-
SLC-1500-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000016	-	-	62	117	-	-	-
SLC-2000-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000018	-	-	44	91	-	-	-
SLC-3000-TWIN PRO2 IEC B1	699CA000020	-	-	-	-	25	61	91

Ejemplo: SLC-1000-TWIN PRO2 B1 + 2x 699BW000001 = 91 min
Autonomías calculadas al 75% de carga

SLC TWIN PRO3 4-10 kVA

SAI IoT On-line doble conversión de 4 a 10 kVA FP=1

Cargas críticas y sensibles que requieran alto nivel de supervisión



Solución completa

- Sistema Alimentación Ininterrumpida
- Cable comunicación USB SAI/PC
- Soportes de fijación a suelo
- Guía de desembalaje
- Guía de descarga del manual de usuario
- Información sobre la garantía
- QR de acceso a APP

FICHA TÉCNICA | WEB | VIDEO

Tecnología On-line doble conversión

Factor de potencia de salida = 1

Paralelables hasta 3 unidades

Panel de control con display LCD y teclado

Slot inteligente para SNMP y relés

Ampliaciones de autonomía disponibles

Funcionamiento Eco Mode

Management software

Tamaño compacto

10 Idiomas seleccionables

Detección automática de módulo de baterías externo via RJ-45

Interface ETHERNET nativo

Gama SLC TWIN PRO3 4-10 kVA

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SLC-4000-TWIN PRO3	6B5AB000001	8436584873211	4000 / 4000	On-line doble conversió	18 min	**3.320,00**
SLC-5000-TWIN PRO3	6B5AB000002	8436584873228	5000 / 5000	On-line doble conversió	13 min	**3.740,00**
SLC-6000-TWIN PRO3	6B5AB000003	8436584873235	6000 / 6000	On-line doble conversió	10 min	**4.065,00**
SLC-6000-TWIN PRO3 B1	6B5AB000006	8436584873266	6000 / 6000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**2.835,00**
SLC-8000-TWIN PRO3	6B5AB000004	8436584873242	8000 / 8000	On-line doble conversió	8 min	**4.550,00**
SLC-10000-TWIN PRO3	6B5AB000005	8436584873259	10000 / 10000	On-line doble conversió	6 min	**4.800,00**
SLC-10000-TWIN PRO3 B1	6B5AB000007	8436584873273	10000 / 10000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**4.200,00**
SLC 10000 TWIN PRO3 DUAL	6B5AF000001	8436584875963	10000 / 10000	On-line doble conversió	6 min	**4.800,00**
SLC 10000 TWIN PRO3 DUAL B1	6B5AF000002	8436584875970	10000 / 10000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**4.200,00**

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B1: Incluyen cargador extra para módulos de baterías (MOD BAT) externos / No incluyen baterías internas.

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD for SLC TWIN PRO3 2x16AB302 100A	6B5BU000002	8436584873877	192	**2.225,00**
BATT MOD for SLC TWIN PRO3 2x16AB265 100A	6B5BU000001	8436584873280	192	**2.435,00**

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	1 × 6B5BU000002	2 × 6B5BU000002	3 × 6B5BU000002	1 × 6B5BU000001	2 × 6B5BU000001	3 × 6B5BU000001
SLC-4000-TWIN PRO3	6B5AB000001	77	147	-	-	-	-
SLC-5000-TWIN PRO3	6B5AB000002	58	105	-	-	-	-
SLC-6000-TWIN PRO3	6B5AB000003	48	87	-	-	-	-
SLC-6000-TWIN PRO3 B1	6B5AB000006	-	65	105	30	74	118
SLC-8000-TWIN PRO3	6B5AB000004	-	-	-	35	66	-
SLC-10000-TWIN PRO3	6B5AB000005	-	-	-	26	49	-
SLC-10000-TWIN PRO3 B1	6B5AB000007	-	-	-	15	38	61
SLC 10000 TWIN PRO3 DUAL	6B5AF000001	-	-	-	26	49	-
SLC 10000 TWIN PRO3 DUAL B1	6B5AF000002	-	-	-	15	38	61

Ejemplo: SLC-6000-TWIN PRO3 B1 + 2x 6B5BU000002 = 65 min
Autonomías calculadas al 75% de carga

Opcionales

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	P.V.R. (€)
KIT PARALELO TWIN PRO3/RT3 4-10KVA	6B5OP000003	8436584873846	Kit para conectar SAIs en paralelo. Máximo 3 SAIs. Se necesita un Kit por cada SAI de la serie SLC TWIN PRO3 Y SLC TWIN RT3 de 4 a 10 kVA.	**140,00**
Terminal cover SLC TWIN PRO3 DUAL 10 kVA	6B5OP000010	8436584876526	Tapa de bornes opcional con prensaestopas para equipos de la serie SLC TWIN PRO3 DUAL10 kVA	**107,00**
Terminal cover SLC TWIN PRO3 4-10KVA	6B5OP000002	8436584876632	Tapa de bornes opcional con prensaestopas para equipos de la serie SLC TWIN PRO3 de 4 a 10 KVA.	**100,00**
BM-TWIN PRO3-P-4-2/2	6B5OQ000003	8436584876601	Bypass Manual Externo para equipos de la serie SLC TWIN PRO3 de 4 kVA permite realizar el mantenimiento sin necesidad de interrumpir la alimentación eléctrica al equipo protegido.	**580,00**
BM-TWIN PRO3-P-5-2/2	6B5OQ000004	8436584876618	Bypass Manual Externo para equipos de la serie SLC TWIN PRO3 de 5 kVA permite realizar el mantenimiento sin necesidad de interrumpir la alimentación eléctrica al equipo protegido.	**626,00**
BM-TWIN PRO3-P-6-2/2	6B5OQ000005	8436584876625	Bypass Manual Externo para equipos de la serie SLC TWIN PRO3 de 6 kVA permite realizar el mantenimiento sin necesidad de interrumpir la alimentación eléctrica al equipo protegido.	**719,00**
BM-TWIN PRO3-P-8-2/2	6B5OQ000001	8436584876588	Bypass Manual Externo para equipos de la serie SLC TWIN PRO3 de 8 kVA permite realizar el mantenimiento sin necesidad de interrumpir la alimentación eléctrica al equipo protegido.	**755,00**
BM-TWIN PRO3-P-10-2/2	6B5OQ000002	8436584876595	Bypass Manual Externo para equipos de la serie SLC TWIN PRO3 y SLC TWIN PRO3 DUAL de 10 kVA permite realizar el mantenimiento sin necesidad de interrumpir la alimentación eléctrica al equipo protegido.	**811,00**

SLC TWIN PRO3 MULTI 10-20 kVA

SAI IoT en línea de doble conversión de 10 a 20 kVA, FP = 1

Procesos de misión crítica que exigen control total



FICHA TÉCNICA

WEB

Solución completa

- Sistema Alimentación Ininterrumpida
- Cable comunicación USB SAI/PC
- Cable RJ45 detección EBM
- Soportes de fijación a suelo
- Pletinas de conexionado
- Guía de desembalaje
- QR al manual de usuario
- Información sobre la garantía

ON LINE — Tecnología On-line doble conversión

OPF = 1 — Factor de potencia de salida = 1

Pantalla táctil

SNMP SLOT — Slot inteligente para SNMP

Ampliaciones de autonomía disponibles

ECO MODE — Funcionamiento Eco Mode

SOFT — Management software

Tamaño compacto

10 Idiomas seleccionables

IoT — Interface ETHERNET nativo

UPS UPS — Paralelable

1:1 3:1 3:3 — Configuración flexible de entrada y salida

Gama SLC TWIN PRO3 MULTI 10-20 kVA

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SLC 10000 TWIN PRO3 MULTI	6B5AG000001	8436584875987	10000/10000	On-line doble conversió	7 min	**8.110,00**
SLC 10000 TWIN PRO3 MULTI B1	6B5AG000002	8436584875994	10000/10000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**6.480,00**
SLC 15000 TWIN PRO3 MULTI	6B5AG000003	8436584876007	15000/15000	On-line doble conversió	8 min	**9.460,00**
SLC 20000 TWIN PRO3 MULTI	6B5AG000005	8436584876021	20000/20000	On-line doble conversió	7 min	**10.390,00**

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B1: Incluyen cargador extra para módulos de baterías (MOD BAT) externos / No incluyen baterías internas.

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD for TWIN PRO3 MULTI 10k	6B5BV000001	8436584876076	192	2.770,00
BATT MOD for TWIN PRO3 MULTI 15k	6B5BV000003	8436584876090	192	2.460,00
BATT MOD for TWIN PRO3 MULTI 20k	6B5BV000004	8436584876106	192	2.720,00

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	1 × 6B5BV000001	2 × 6B5BV000001	3 × 6B5BV000001	1 × 6B5BV000003	2 × 6B5BV000003	3 × 6B5BV000003	4 × 6B5BV000003	5 × 6B5BV000003	1 × 6B5BV000004	2 × 6B5BV000004	3 × 6B5BV000004	4 × 6B5BV000004	5 × 6B5BV000004
SLC 10000 TWIN PRO3 MULTI	6B5AG000001	27	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLC 10000 TWIN PRO3 MULTI B1	6B5AG000002	16	39	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLC 15000 TWIN PRO3 MULTI	6B5AG000003	-	-	-	18	30	43	58	73	-	-	-	-	-
SLC 20000 TWIN PRO3 MULTI	6B5AG000005	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28	40	54	68

Opcionales

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	P.V.R. (€)
Gland Kit SLC Twin PRO3 Multi 10-20 kVA	6B5OP000005	8436584876373	Kit de prensaestopas para SLC Twin PRO3 MULTI 10-20 kVA	131,00
Parallel Kit (Cable+Plate) SLC Twin PRO3/RT3 10-20 kVA	6B5OP000006	8436584876380	Kit de conexión en paralelo (Cable+Pletina Fijación) SLC Twin PRO3/RT3 MULTI 10-20 kVA	42,50
Fan Filter Kit (x3) SLC Twin PRO3/RT3 10-20 kVA	6B5OP000009	8436584876489	Kit 3 Filtros Ventilador SLC Twin PRO3/RT3 MULTI 10-20 kVA	92,00



SLC TWIN RT3 1-3 kVA

SAI IoT On-line doble conversión torre/rack de 1000 VA a 3000 VA con FP = 1

Protección para sistemas prioritarios de pequeño formato



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Solución completa

- Sistema Alimentación Ininterrumpida
- Tornillos de montaje
- Cable comunicación USB SAI/PC
- Cable alimentación
- Cables conexión salida 2 x IEC
- Pedestal (torre) y orejas (rack)
- Guías rack para armarios de profundidad 445 ~ 1.000 mm
- QR de acceso a APP
- Información sobre la garantía
- Guía rápida

Tecnología On-line doble conversión

Factor de potencia de salida = 1

Formato convertible torre/rack

Panel de control orientable

Slot inteligente para SNMP y relés

Ampliaciones de autonomía disponibles

Funcionamiento Eco Mode

Management software

Batería de respaldo para interrupciones de red

10 Idiomas seleccionables

Interface ETHERNET nativo

Guías rack incluidas

Gama SLC TWIN RT3 1-3 kVA

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SLC-1000-TWIN RT3	6B4AA000001	8436584872931	1000 / 1000	On-line doble conversió	13 min	**1.115,00**
SLC-1500-TWIN RT3	6B4AA000002	8436584872948	1500 / 1500	On-line doble conversió	9 min	**1.485,00**
SLC-1500-TWIN RT3 B1	6B4AA000005	8436584872979	1500 / 1500	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**1.275,00**
SLC-2000-TWIN RT3	6B4AA000003	8436584872955	2000 / 2000	On-line doble conversió	13 min	**1.805,00**
SLC-3000-TWIN RT3	6B4AA000004	8436584872962	3000 / 3000	On-line doble conversió	9 min	**2.170,00**
SLC-3000-TWIN RT3 B1	6B4AA000006	8436584872986	3000 / 3000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**1.645,00**

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B1: Incluyen cargador extra para módulos de baterías (MOD BAT) externos / No incluyen baterías internas.

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD for SLC-1000 TWIN RT3	6B4BT000001	8436584872993	36	**624,00**
BATT MOD for SLC-1500 TWIN RT3 // B1	6B4BT000002	8436584873006	36	**688,00**
BATT MOD for SLC-2000 TWIN RT3	6B4BT000003	8436584873013	72	**941,00**
BATT MOD for SLC-3000 TWIN RT3 // B1	6B4BT000004	8436584873020	72	**1.080,00**

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	1 × 6B4BT000001	1 × 6B4BT000002	2 × 6B4BT000002	3 × 6B4BT000002
SLC-1000-TWIN RT3	6B4AA000001	57	-	-	-
SLC-1500-TWIN RT3	6B4AA000002	-	38	-	-
SLC-1500-TWIN RT3 B1	6B4AA000005	-	22	54	89

MODELO	CÓDIGO	1 × 6B4BT000003	1 × 6B4BT000004	2 × 6B4BT000004	3 × 6B4BT000004
SLC-2000-TWIN RT3	6B4AA000003	57	-	-	-
SLC-3000-TWIN RT3	6B4AA000004	-	39	-	-
SLC-3000-TWIN RT3 B1	6B4AA000006	-	24	56	92

Ejemplo: SLC-3000-TWIN RT3 B1 + 1 x 6B4BT000004 = 24 min
Autonomías calculadas al 75% de carga

SLC TWIN RT3 4-10 kVA

SAI IoT On-line doble conversión torre/rack de 4 kVA a 10 kVA con FP = 1

Fiabilidad para entornos IT



FICHA TÉCNICA | WEB | VIDEO

Solución completa

- Sistema Alimentación Ininterrumpida
- Tornillos de montaje
- Cable comunicación USB SAI/PC
- Cable alimentación PDU
- Regleta PDU para cargas de salida
- Soporte y tornillos regleta PDU
- Pedestal (torre) y orejas (rack)
- Guías rack para armarios de profundidad 445 ~ 1.000 mm
- QR de acceso a APP
- Información sobre la garantía
- Guía de descarga del manual de usuario

Tecnología On-line doble conversión

Factor de potencia de salida = 1

Formato convertible torre/rack

Panel de control orientable

Slot inteligente para SNMP y relés

Ampliaciones de autonomía disponibles

Funcionamiento Eco Mode

Regleta PDU para distribución de las cargas de salida

10 Idiomas seleccionables

Detección automática de módulo de baterías externo via RJ-45

Interface ETHERNET nativo

Guías rack incluidas

Gama SLC TWIN RT3 4-10 kVA

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SLC-4000-TWIN RT3	6B4AC000001	8436584873297	4000 / 4000	On-line doble conversió	18 min	**3.650,00**
SLC-4000-TWIN RT3 B0	6B4AB000001	8436584873037	4000 / 4000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**2.395,00**
SLC-5000-TWIN RT3	6B4AC000002	8436584873303	5000 / 5000	On-line doble conversió	13 min	**3.810,00**
SLC-5000-TWIN RT3 B0	6B4AB000002	8436584873044	5000 / 5000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**2.550,00**
SLC-6000-TWIN RT3	6B4AC000003	8436584873310	6000 / 6000	On-line doble conversió	10 min	**4.020,00**
SLC-6000-TWIN RT3 B0	6B4AB000003	8436584873051	6000 / 6000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**2.760,00**
SLC-6000-TWIN RT3 B1	6B4AB000006	8436584873082	6000 / 6000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**3.150,00**
SLC-8000-TWIN RT3	6B4AC000004	8436584873327	8000 / 8000	On-line doble conversió	8 min	**5.500,00**
SLC-8000-TWIN RT3 B0	6B4AB000004	8436584873068	8000 / 8000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**4.095,00**
SLC-10000-TWIN RT3	6B4AC000005	8436584873334	10000 / 10000	On-line doble conversió	6 min	**5.815,00**
SLC-10000-TWIN RT3 B0	6B4AB000005	8436584873075	10000 / 10000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**4.415,00**
SLC-10000-TWIN RT3 B1	6B4AB000007	8436584873099	10000 / 10000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**4.615,00**

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B1: Incluyen cargador extra para módulos de baterías (MOD BAT) externos / No incluyen baterías internas.
Modelos B0: No incluyen baterías internas ni cargador extra.

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD for SLC-4000/5000/6000 TWIN RT3 B0 // 6000 B1	6B4BU000001	8436584873105	192	**1.265,00**
BATT MOD for SLC-6000/8000/10000 TWIN RT3 B1 // 8000/10000 B0	6B4BU000002	8436584873112	192	**1.410,00**

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	2 × 6B4BU000001	3 × 6B4BU000001	4 × 6B4BU000001	6 × 6B4BU000001	5 × 6B4BU000002	6 × 6B4BU000002
SLC-4000-TWIN RT3 B0	6B4AB000001	48	77	-	-	-	-
SLC-5000-TWIN RT3 B0	6B4AB000002	34	58	-	-	-	-
SLC-6000-TWIN RT3 B0	6B4AB000003	27	48	-	-	-	-
SLC-6000-TWIN RT3 B1	6B4AB000006	-	-	65	105	95	118

MODELO	CÓDIGO	2 × 6B4BU000002	3 × 6B4BU000002	4 × 6B4BU000002	5 × 6B4BU000002	6 × 6B4BU000002
SLC-8000-TWIN RT3 B0	6B4AB000004	20	35	-	-	-
SLC-10000-TWIN RT3 B0	6B4AB000005	15	26	-	-	-
SLC-10000-TWIN RT3 B1	6B4AB000007	-	-	38	49	61

Ejemplo: SLC-10000-TWIN RT3 B1 + 4 x 6B4BU000002 = 38 min
Autonomías calculadas al 75% de carga

Opcionales

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	P.V.R. (€)
KIT PARALELO TWIN PRO3/ RT3 4-10KVA	6B5OP000003	8436584873846	Kit para conectar SAIs en paralelo. Máximo 3 SAIs. Se necesita un Kit por cada SAI de la serie SLC TWIN PRO3 Y SLC TWIN RT3 de 4 a 10 kVA.	**140,00**

SLC TWIN RT3 MULTI 10-20 kVA

SAI IoT On-line de doble conversión torre/rack de 10 kVA a 20 kVA con FP=1

Sistemas esenciales para entornos IT



FICHA TÉCNICA

WEB

Solución completa

- Sistema Alimentación Ininterrumpida
- Cable comunicación USB SAI/PC
- Cable RJ45 detección EBM
- Cable de batería
- Soportes formato torre
- Pletinas de conexionado
- Guía de desembalaje
- QR al manual de usuario
- Guías para montaje en rack
- Información sobre la garantía

Tecnología On-line doble conversión

Factor de potencia de salida = 1

Formato convertible torre/rack

Pantalla táctil

Slot inteligente para SNMP

Ampliaciones de autonomía disponibles

Funcionamiento Eco Mode

10 Idiomas seleccionables

Detección automática de módulo de baterías externo via RJ-45

Interface ETHERNET nativo

Guías rack incluidas

Configuración flexible de entrada y salida

Gama SLC TWIN RT3 MULTI 10-20 kVA

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SLC 10000 TWIN RT3 MULTI	6B4AH000001	8436584877011	10000 / 10000	On-line doble conversió	7 min	**8.830,00**
SLC 10000 TWIN RT3 MULTI B0	6B4AG000001	8436584876045	10000 / 10000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**6.150,00**
SLC 15000 TWIN RT3 MULTI	6B4AH000002	8436584877028	15000 / 15000	On-line doble conversió	8 min	**11.280,00**
SLC 15000 TWIN RT3 MULTI B0	6B4AG000002	8436584876052	15000 / 15000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**6.380,00**
SLC 20000 TWIN RT3 MULTI	6B4AH000003	8436584877035	20000 / 20000	On-line doble conversió	7 min	**12.270,00**
SLC 20000 TWIN RT3 MULTI B0	6B4AG000003	8436584876069	20000 / 20000	On-line doble conversió	(0 min) Ampliable	**6.910,00**

Autonomías calculadas al 75% de la carga.
Modelos B0: No incluyen baterías internas ni cargador extra.

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD for TWIN RT3 MULTI 10k	6B4BV000001	8436584876120	192	**2.680,00**
BATT MOD for TWIN RT3 MULTI 15k	6B4BV000003	8436584876144	192	**2.450,00**
BATT MOD for TWIN RT3 MULTI 20k	6B4BV000004	8436584876151	192	**2.680,00**

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	2 × 6B4BV000001	3 × 6B4BV000001	4 × 6B4BV000001	5 × 6B4BV000001	6 × 6B4BV000001	4 × 6B4BV000003	6 × 6B4BV000003	8 × 6B4BV000003	10 × 6B4BV000003	12 × 6B4BV000003	4 × 6B4BV000004	6 × 6B4BV000004	8 × 6B4BV000004	10 × 6B4BV000004	12 × 6B4BV000004
SLC 10000 TWIN RT3 MULTI B0	6B4AG000001	16	27	39	52	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLC 15000 TWIN RT3 MULTI B0	6B4AG000002	-	-	-	-	-	18	30	43	58	73	-	-	-	-	-
SLC 20000 TWIN RT3 MULTI B0	6B4AG000003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28	40	54	68

Opcionales

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	P.V.R. (€)
Bypass SLC Twin RT3 10/15/20KVA	6B4OP000008	8436584875949	Bypass SLC Twin RT3 10/15/20KVA	**2.150,00**
Bypass SLC Twin RT3 P 10/15/20KVA	6B4OP000009	8436584875956	Bypass SLC Twin RT3 Paralelo 10/15/20KVA	**3.330,00**
Gland Kit SLC Twin RT3 Multi 10-20 kVA	6B4OP000014	8436584876427	Gland Kit SLC Twin RT3 Multi 10-20 kVA	**155,00**
Parallel Kit (Cable+Plate) SLC Twin PRO3/RT3 10-20 kVA	6B5OP000006	8436584876380	Kit Paralelo (Cable+Pletina Fijación) SLC Twin PRO3/RT3 MULTI 10-20 kVA	**42,50**
Fan Filter Kit (x3) SLC Twin PRO3/RT3 10-20 kVA	6B5OP000009	8436584876489	Kit 3 Filtros Ventilador SLC Twin PRO3/RT3 MULTI 10-20 kVA	**92,00**



SLC TWIN RT3 LION 1-3 kVA

SAI IoT On-line de doble conversión torre/rack de 1000 VA a 3000 VA con baterías de ión litio

Solución energética avanzada para equipos críticos y compactos



FICHA TÉCNICA

WEB

Solución completa

- Sistema Alimentación Ininterrumpida
- Tornillos de montaje
- Cable comunicación USB SAI/PC
- Cable alimentación
- Cables conexión salida 2 x IEC
- Pedestal (torre) y orejas (rack)
- Guías rack para armarios de profundidad 445 ~ 1.000 mm
- QR de acceso a APP
- Información sobre la garantía
- Guía rápida

Tecnología On-line doble conversión

Factor de potencia de salida = 1

Formato convertible torre/rack

Panel de control orientable

Slot inteligente para SNMP y relés

Ampliaciones de autonomía disponibles

Funcionamiento Eco Mode

Management software

Salida senoidal pura

Baterías de Ion-litio

Interface ETHERNET nativo

Guías rack incluidas

Gama SLC TWIN RT3 LION 1-3 kVA

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SLC-1000-TWIN RT3 LION	6B4LA000001	8436584875864	1000 / 1000	On-line de doble conversió	36 min	**2.355,00**
SLC-1500-TWIN RT3 LION	6B4LA000002	8436584875871	1500 / 1500	On-line de doble conversió	24 min	**2.900,00**
SLC-2000-TWIN RT3 LION	6B4LA000003	8436584875888	2000 / 2000	On-line de doble conversió	28 min	**3.800,00**
SLC-3000-TWIN RT3 LION	6B4LA000004	8436584875895	3000 / 3000	On-line de doble conversió	19 min	**4.500,00**

Módulos extensión de baterías (MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
BATT MOD TWIN RT3 LION 1-1.5KVA 50A	6B4BL000001	8436584875901	48	2.620,00
BATT MOD TWIN RT3 LION 2-3KVA 60A	6B4BL000002	8436584875918	76,8	3.775,00

Tabla de extensiones de autonomía (SAIs + MOD BAT)

MODELO	CÓDIGO	1 × 6B4BL000001	2 × 6B4BL000001	3 × 6B4BL000001	4 × 6B4BL000001	5 × 6B4BL000001	6 × 6B4BL000001
SLC-1000-TWIN RT3 LION	6B4LA000001	83	130	178	225	273	320
SLC-1500-TWIN RT3 LION	6B4LA000002	55	87	119	150	182	213

MODELO	CÓDIGO	1 × 6B4BL000002	2 × 6B4BL000002	3 × 6B4BL000002	4 × 6B4BL000002	5 × 6B4BL000002	6 × 6B4BL000002
SLC-2000-TWIN RT3 LION	6B4LA000003	66	104	142	180	218	256
SLC-3000-TWIN RT3 LION	6B4LA000004	44	70	95	120	145	171

Ejemplo: SLC-1000-TWIN RT3 LION + 4 x 6B4BL000001 = 225 min
Autonomías calculadas al 75% de carga



SPS NODE

SAI Off-line de 900 VA en formato rack

Asegura la continuidad en tus actividades diarias



Solución completa

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida
- Cable alimentación
- Cable USB
- Soportes laterales (x2) + tornillos (x8)
- Tapa agujeros de plástico (x14)
- Pies de goma (x4)
- Guía rápida
- Información sobre la garantía

FICHA TÉCNICA

WEB

2U
Altura montaje rack de 2 U

Interface USB con protocolo HID

ON
Función cold start para arranque desde baterías

APFC READY
Compatibilidad cargas APFC

SLC GREENERGY SOLUTIONS
SLC Greenergy Solutions

SOFT
Management software

OFF LINE
Tecnología Off-line

Tensión de salida pseudo-senoidal

Batería de respaldo para interrupciones de red

Pulsador On/Off

Indicador LED

8 salidas tipo schuko

Gama SPS NODE

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.R. (€)
SPS 900 NODE	647DA000002	8436584875390	900 / 480	Off-line	Estándar	**329,00**



SOFTWARE USB/RS-232

Gestión, monitorización y cierre ordenado



FICHA TÉCNICA

WEB

SNMP SLOT

Slot inteligente para SNMP

SOFT

Management software

NIMBUS

Conexión Nimbus IoT para monitorización

SOFTWARES

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	COMPATIBILIDAD												P.V.R. (€)
				SPS HOME+	SPS ONE	SPS SOHO+	SPS ADVANCE R2	SPS ADVANCE T	SPS ADVANCE RT2	SLC TWIN PRO2 0,7-3 kVA	SLC TWIN PRO3 4-20 kVA	SLC TWIN RT3 1-3 kVA	SLC TWIN RT3 4-20 kVA	SLC TWIN RT3 LION	SPS NODE	
WINPOWER	WINPOWER	-	Monitorización y shutdown sistema	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	**Gratuito**
VIEWPOWER	VIEWPOWER	-	Monitorización y shutdown sistema	-	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	**Gratuito**
POWERMASTER	POWERMASTER	-	Monitorización y shutdown sistema	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	X	**Gratuito**
RCCMD	663AA002119	8436584875246	Shutdown para S.O. físicos / virtuales, con SSL	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	**56,50**
UNMS II	UNMS II	-	Monitorización y gestión vía servicio web	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	**Gratuito**
USB UPSHID	USB UPSHID	-	Gestión de SAI vía menú energía del S.O.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**Incluido en S.O.**

Gratuito. Descargable desde: support.salicru.com

UNMS II: Necesaria de tarjeta comunicaciones SNMP. Consultar precio para instalaciones de +10 SAIs

ACCESORIOS COMUNICACIONES



FICHA TÉCNICA

WEB

ADAPTADORES ETHERNET / TARJETAS SNMP
Opciones de comunicación

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	COMPATIBILIDAD									P.V.R. (€)
				SPS ADVANCE T	SPS ADVANCE R2	SPS ADVANCE RT2	SLC TWIN PRO2 0,7-3 kVA	SLC TWIN PRO3 4-20 kVA	SLC TWIN RT3 1-3 kVA	SLC TWIN RT3 4-20 kVA	SLC TWIN RT3 LION 1-10 kVA	SPS ATS	
NIMBUS2 Mini SNMP Card	663AA002286	8436584872856	Adaptador Nimbus2 Ethernet / SNMP web adapter. Formato tarjeta mini. Conexión al cloud Salicru (IoT - MQTT). Protocolo Modbus TCP y RS232. SNMP V2. Shutdown de servidores, mediante software RCCMD.	X	X	X	-	X	X	X	X	-	**319,00**
NIMBUS2 Mini SNMP Card TP2	699RO000112	84365848743993	Adaptador Nimbus2 Ethernet / SNMP web adapter. Formato tarjeta mini. Conexión al cloud Salicru (IoT - MQTT). Protocolo Modbus TCP y RS232. SNMP V2.Shutdown de servidores, mediante software RCCMD.	-	-	-	X	-	-	-	-	-	**319,00**
SNMP Card GX5S CS-141MINI-6	663AA002252	8436584873853	Adaptador Ethernet / SNMP web adapter. Formato tarjeta mini. Protocolo Modbus TCP y RS232. SNMP V2 y V3. Shutdown de servidores, mediante software RCCMD.	X	X	X	-	X	X	X	X	-	**544,00**
SNMP Card GX5SCS-141MINITP2-6	699RO000071	8436584873860	Adaptador Ethernet / SNMP web adapter. Formato tarjeta mini. Protocolo Modbus TCP y RS232. SNMP V2 y V3. Shutdown de servidores, mediante software RCCMD.	-	-	-	X	-	-	-	-	-	**585,00**
SNMP Card GX5 CS141BSC-6	663AA002254	8436584874270	Adaptador Ethernet / SNMP web adapter. Protocolo Modbus TCP. SNMP V2 y V3. Shutdown de servidores, mediante software RCCMD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	**647,00**

Para todos los modelos posibilidad de shutdown de servidores, mediante el software opcional RCCMD (663AA002119)
Los adaptadores 663AA002252, 699RO000071 y 663AA002254 incluyen una licencia del sofware RCCMD (663AA002119)
Las tarjetas 663AA002286 y 699RO000112 estarán disponibles a partir de julio de 2026

TARJETAS AS400, SENSORES Y ALARMAS
Opciones de comunicación

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	COMPATIBILIDAD								P.V.R. (€)
				SPS ADVANCE T	SPS ADVANCE R2	SPS ADVANCE RT2	SLC TWIN PRO2 0,7-3 kVA	SLC TWIN PRO3 4-20 kVA	SLC TWIN RT3 1-3 kVA	SLC TWIN RT3 4-20 kVA	SLC TWIN RT3 LION 1-10 kVA	
NIMBUS AS400 Card	663AA002222	8436584870869	Tarjeta Nimbus AS400 contactos libres de potencial	X	X	X	-	X	X	X	X	**190,00**
NIMBUS AS400 Card TP2<=3KVA	663AA002230	8436584870876	Tarjeta Nimbus AS400 contactos libres de potencial	-	-	-	X	-	-	-	-	**195,00**
USB/RS232 CARD TWIN PRO2	699OP000031	8436035924011	Tarjeta conversora USB/RS232	-	-	-	X	-	-	-	-	**62,00**
T+H GX Sensor	663AA002128	8436035923946	Sensor de temperatura (rango de -25º C a +100º C) y humedad relativa (rango de 0% a 100%). Necesario adaptador SNMP Card compatible	X	X	X	X	X	X	X	X	**380,00**
T GX Sensor	663AA002129	8436035923953	Sensor de temperatura (rango de -25º C a +100º C). Necesario adaptador SNMP Card compatible.	X	X	X	X	X	X	X	X	**242,00**
CS141 GX BUZZER	663AA002218	8436035929474	Alarma acústica/Buzzer. Necesario adaptador SNMP Card GX 5S	X	X	X	X	X	X	X	X	**226,00**



AMPLIACIÓN DE GARANTIA SAI

Las ampliaciones de garantía tendrán sólo validez si se adquieren conjuntamente con la compra del equipo. Periodo máximo de garantía: 4 años (total de años de garantía calculados en base a los correspondientes según el RDL 7/2021 del 27 de Abril + la/s ampliación/es de garantía adquirida/s).



· Ampliando el periodo de garantía del SAI dispondrá de:
· Tranquilidad de funcionamiento durante el periodo contratado.
· Cobertura completa del fabricante.
· Servicio rápido y ágil.
· Cambio del equipo (para modelos hasta 3 kVA) por reposición en el propio domicilio.
· El coste de solución más competitivo.

EQUIPOS SAI TORRE Y RACK CON AUTONOMÍA ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	SERIES	POTENCIAS (VA)	P.V.R. (€)
EW+1Y ONE 0,5-0,9K	557AA000339	8436035929061	SPS ONE	500 / 700 / 900	**30,00**
EW+1Y ONE 1,1-2K	557AA000340	8436035929078	SPS ONE	1100 / 1500 / 2000	**71,50**
EW+1Y HOME+ 0,65÷1,0K	557AA000465	8436584875833	SPS HOME+	650 / 850 / 1000	**36,00**
EW+1Y NODE 0,9K	557AA000464	8436584875598	SPS NODE	900	**60,00**
EW+1Y SOHO+ 0,75÷1,25K	557AA000467	8436584876533	SPS SOHO+	750 / 900 / 1250	**58,50**
EW+1Y SOHO+ 1,65K÷2,25K	557AA000468	8436584876540	SPS SOHO+	1650 / 2250	**98,00**
EW+1Y ADVANCE T 0,85÷2K	557AA000315	8436035924158	SPS ADVANCE T	850 / 1000 / 1500 / 2000	**108,00**
EW+1Y ADVANCE T 3K	557AA000316	8436035924165	SPS ADVANCE T	3000	**216,00**
EW+1Y ADVANCE R2/RT2 0,75÷1,5K	557AA000466	8436584875857	SPS ADVANCE R2 / SPS ADVANCE RT2	750 / 800 / 1000 / 1100 / 1500	**165,00**
EW+1Y ADVANCE RT2 2÷3K	557AA000318	8436035924189	SPS ADVANCE RT2	2000 / 3000	**272,00**
EW+1Y TWIN RT3/PRO2 0,7÷1,5K	557AA000440	8436584874409	SLC TWIN RT3 / SLC TWIN PRO2	700 / 1000 / 1500	**200,00**
EW+1Y TWIN RT3/PRO2 2÷3K	557AA000441	8436584874416	SLC TWIN RT3 / SLC TWIN PRO2	2000 / 3000	**341,00**
EW+1Y TWIN RT3/PRO3 4÷6K	557AA000442	8436584874423	SLC TWIN RT3 / SLC TWIN PRO3	4000 / 5000 / 6000	**772,00**
EW+1Y TWIN RT3/PRO3 8÷10K	557AA000443	8436584874430	SLC TWIN RT3 / SLC TWIN PRO3	8000 / 10000	**1.040,00**
EW+1Y TWIN RT3 LION 1÷1,5K	557AA000469	8436584876557	SLC TWIN RT3 LION	1000 / 1500	**526,00**
EW+1Y TWIN RT3 LION 2÷3K	557AA000470	8436584876564	SLC TWIN RT3 LION	2000 / 3000	**831,00**
EW+1Y TWIN PRO3/RT3 MULTI 10K	557AA000472	8436584876946	SLC TWIN PRO3/RT3 MULTI 10K	10000	**1.695,00**
EW+1Y TWIN PRO3/RT3 MULTI 15K	557AA000473	8436584876953	SLC TWIN PRO3/RT3 MULTI 15K	15000	**2.075,00**
EW+1Y TWIN PRO3/RT3 MULTI 20K	557AA000474	8436584876960	SLC TWIN PRO3/RT3 MULTI 20K	20000	**2.270,00**

Precios aplicables por año

EQUIPOS SAI TORRE Y RACK PARA EXTENSIÓN DE AUTONOMÍA (modelos B1 y B0)

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	SERIES	POTENCIAS (VA)	P.V.R. (€)
EW+1Y ADVANCE T B1 0,85÷2K	557AA000341	8436035929085	SPS ADVANCE T	1000 / 1500 / 2000	**100,00**
EW+1Y ADVANCE T B1 3K	557AA000342	8436035929092	SPS ADVANCE T	3000	**216,00**
EW+1Y ADV RT2 B1 0,75÷1,5K	557AA000343	8436035929108	SPS ADVANCE RT2	800 / 1100 / 1500	**145,00**
EW+1Y ADVANCE RT2 B1 2÷3K	557AA000344	8436035929115	SPS ADVANCE RT2	2000 / 3000	**195,00**
EW+1Y TWIN RT3/PRO2 B1 0,7÷1,5	557AA000444	8436584874447	SLC TWIN RT3 / SLC TWIN PRO2	700 / 1000 / 1500	**171,00**
EW+1Y TWIN RT3/PRO2 B1 2÷3K	557AA000445	8436584874454	SLC TWIN RT3 / SLC TWIN PRO2	2000 / 3000	**275,00**
EW+1Y TWIN RT3/PRO3 B1 // B0 4÷6K	557AA000446	8436584874461	SLC TWIN RT3 / SLC TWIN PRO3	4000 / 5000 / 6000	**547,00**
EW+1Y TWIN RT3/PRO3 B1 // B0 8÷10K	557AA000447	8436584874478	SLC TWIN RT3 / SLC TWIN PRO3	8000 / 10000	**865,00**
EW+1Y PRO3/RT3 MULTI B0/B1 10K	557AA000475	8436584876977	SLC TWIN PRO3/RT3 MULTI 10K	10000	**1.265,00**
EW+1Y PRO3/RT3 MULTI B0/B1 15K	557AA000476	8436584876984	SLC TWIN PRO3/RT3 MULTI 15K	15000	**1.345,00**
EW+1Y PRO3/RT3 MULTI B0/B1 20K	557AA000477	8436584876991	SLC TWIN PRO3/RT3 MULTI 20K	20000	**1.430,00**

Precios aplicables por año

MODÚLOS DE BATERÍAS

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	SERIES	PARA MÓDULOS	P.V.R. (€)
EW+1Y EBM ADV T 24V	557AA000349	8436035929160	SPS ADVANCE T	6A0BW000001	**78,00**
EW+1Y EBM ADV T 48V	557AA000350	8436035929177	SPS ADVANCE T	6A0BW000002	**175,00**
EW+1Y EBM ADV RT2 24V	557AA000351	8436035929184	SPS ADVANCE RT2	6A0BU000001 / 6A0BU000002	**118,00**
EW+1Y EBM ADV RT2 48V	557AA000352	8436035929191	SPS ADVANCE RT2	6A0BU000003 / 6A0BU000004	**172,00**
EW+1Y EBM ADV RT2 72V	557AA000353	8436035929207	SPS ADVANCE RT2	6A0BU000005	**235,00**
EW+1Y EBM TWIN PRO2 36V	557AA000354	8436035929214	SLC TWIN PRO2	699BW000001	**103,00**
EW+1Y EBM TWIN PRO2 48/72V	557AA000355	8436035929221	SLC TWIN PRO2	699BW000002 / 699BW000003	**203,00**
EW+1Y EBM TWIN PRO3 192V	557AA000448	8436584874485	SLC TWIN PRO3	6B5BU000002 / 6B5BU000001	**466,00**
EW+1Y EBM TWIN RT3 36V	557AA000449	8436584874492	SLC TWIN RT3	6B4BT000001 / 6B4BT000002	**132,00**
EW+1Y EBM TWIN RT3 72V	557AA000450	8436584874508	SLC TWIN RT3	6B4BT000003 / 6B4BT000004	**203,00**
EW+1Y EBM TWIN RT3 192V	557AA000451	8436584874515	SLC TWIN RT3	6B4BU000001 / 6B4BU000002	**267,00**
EW+1Y TWIN RT3 LION 48/76.8 V	557AA000471	8436584876571	SLC TWIN RT3 LION	6B4BL000001 / 6B4BL000002	**640,00**
EW+1Y EBM TWIN PRO3/RT3 MULTI	557AA000478	8436584877004	SLC TWIN PRO3/RT3 MULTI 10-20 kVA	6B4BV000001 / 6B4BV000003 / 6B4BV000004 / 6B5BV000001/ 6B5BV000003 / 6B5BV000004	**525,00**


Precios aplicables por año


ACCESORIOS SAI


Soluciones de conexionado


MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	CONECTOR A	CONECTOR B	LONGITUD	P.V.R. (€)
CABLE ALIMENT SCHU/C19 1.8mts	663BA000000	8436035921966	Schuko	IEC-C19	1,8 m	**22,00**
IEC C14/C13 1.8mts	663BA000001	8436035921973	IEC-C14	IEC-C13	1,8 m	**6,50**
IEC C20/C19 1.8mts	663BA000002	8436035921980	IEC-C20	IEC-C19	1,8 m	**8,50**
IEC C14/4-Schuko 2m Output Power Strip	663BA000004	8436035922000	IEC-C14	4 x Schuko	2 m	**65,00**
IEC C14/6-Schuko 2m Output Power Strip	663BA000005	8436035923441	IEC-C14	6 x Schuko	2 m	**94,50**
IEC C20/4-Schuko 2m Output Power Strip	663BA000006	8436035923687	IEC-C20	4 x Schuko	2 m	**80,50**
IEC C20/6-Schuko 2m Output Power Strip	663BA000007	8436035923694	IEC-C20	6 x Schuko	2 m	**109,00**
CABLE SALIDA C14/1-SCHU 2m	663BA000008	8436035921997	IEC-C14	1 x Schuko	2 m	**52,50**
CABLE ALIMENT C14/C19 1.8mts	663BA000020	8436035924431	IEC-C14	IEC-C19	1,8 m	**19,50**
CABLE ALIMENT C13/C20 1.8mts	663BA000022	8436035924448	IEC-C13	IEC-C20	1,8 m	**19,50**


PLUG/SOCKET TYPES:



SCHUKO (A)


SCHUKO (B)


IEC-C13


IEC-C14


IEC-C19


IEC-C20

UBT

Batería AGM recargable de 4,5 Ah - 100 Ah / 12 V



FICHA TÉCNICA

WEB

Tipo Pb-Ca

Tipo AGM

Reciclable

Placa plana

Monobloques 12V (Battery block)

VRLA

Sin mantenimiento

Capacidad nominal 4,5 Ah-17 Ah

Alto rendimiento frente a altas descargas

Gama UBT

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	AH	P.V.R. (€)	UDS/ EMBALAJE
UBT 12/4,5	013BS000006	8436584870128	12 V/4,5 Ah	**19,00**	10
UBT 12/7	013BS000001	8436035921874	12 V/7 Ah	**22,00**	10
UBT 12/9	013BS000002	8436035921881	12 V/9 Ah	**26,50**	10
UBT 12/12	013BS000003	8436035921898	12 V/12 Ah	**37,50**	4
UBT 12/17	013BS000004	8436035922536	12 V/17 Ah	**63,00**	2
UBT 12/24	013BS000025	8436584875123	12 V/24 Ah	**90,50**	1
UBT 12/45	013BS000020	8436584875130	12 V/45 Ah	**156,00**	1
UBT 12/55	013BS000021	8436584875147	12 V/55 Ah	**201,00**	1
UBT 12/65	013BS000022	8436584875154	12 V/65 Ah	**219,00**	1
UBT 12/90	013BS000023	8436584875161	12 V/90 Ah	**302,00**	1
UBT 12/100	013BS000024	8436584875178	12 V/100 Ah	**331,00**	1

SPS SAFE S

Protectores eléctricos activos



Solución completa

· Regleta.
· Manual de usuario.
· Información sobre la garantía.

FICHA TÉCNICA

WEB

Posibilidad de fijación mural

Pulsador On/Off

Bases orientadas para facilitar la conexión

Protectores eléctricos activos de última generación

3 x cargador USB

10A de potencia

Recoge cables

Cable de 1,4 m.

Sistema rotatorio

Botón reinicio rearmable

Pies de goma

Espacio para transformador

Gama SPS SAFE S

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	NÚM. DE TOMAS	P.V.R. (€)	UDS/ EMBALAJE
SPS SAFE 4S	680DA000001	8436584875604	4	**24,50**	15
SPS SAFE 6S	680DA000002	8436584875611	6	**27,50**	15
SPS SAFE 5S+	680DA000003	8436584875628	5	**48,00**	15
SPS SAFE MASTER+	680DA000004	8436584875635	6	**67,50**	20

SPS PDU

Unidad de distribución de energía



Solución completa

· Regleta SPS PDU.
· Soportes para fijación.
· Manual de usuario.
· Información sobre la garantía.

FICHA TÉCNICA

WEB

1U
Altura montaje rack de 1U

SLC GREENERGY SOLUTIONS
SLC Greenergy Solutions

RACK
Formato rack

Pulsador On/Off

Bases orientadas para facilitar la conexión

Tomas Schuko o IEC

Gama SPS PDU

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TIPO DE TOMA DE ENTRADA	TIPO DE TOMA DE SALIDA	Nº DE TOMAS SALIDA	P.V.R. (€)
SPS 8F PDU SCH/SCH	680CA000003	8436035929320	SCHUKO	SCHUKO	8	**37,00**
SPS 12F PDU C13/C14	680CA000002	8436035929313	IEC-C14	IEC C13	12	**48,50**
SPS 4F+6F PDU SCH+C13/C14	680CA000006	8436035929351	IEC-C14	SCHUKO + IEC C13	4 + 6	**52,50**

BM-R

Bypass de mantenimiento de 16, 40 o 63 A



FICHA TÉCNICA

WEB

Solución completa

- By-pass BM-R.
- Cables para E/S SAI.
- 1 cable Schuko / IEC C19 y 2 cables IEC C20 / IEC C19 para BM-R 16 A.
- 6 cables con terminal para fijación a borneo para BM-R 63 A+.
- RJ45 detección (SAI/EBM) para BM-R 63A+.
- Fijación de cable para tomas grupos de salida.
- Soportes y tornillos para fijación al SAI (formato torre).
- Soportes y tornillos para instalación en armario rack.
- Guía rápida.
- Información sobre la garantía.

2U
Altura montaje rack de 2 U

1U
Altura montaje rack de 1U

UPS
Bypass de mantenimiento

Fácil configuración

RACK
Formato rack

Gama BM-R

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	INTENSIDAD (A)	COMPATIBILIDAD						P.V.R. (€)
				SPS ADVANCE R2	SPS ADVANCE RT2	SLC TWIN RT3 1-3 kVA	SLC TWIN RT3 4-10 kVA	SLC TWIN RT3 LION	SPS NODE	
BM-R 16 A	6B4OP000005	8436584874386	16	X	X	X	-	X	X	**410,00**
BM-R 40 A	698OP000022	8436035921942	40	-	-	-	X	-	-	**511,00**
BM-R 63 A	698OP000023	8436035921959	63	-	-	-	X	-	-	**580,00**
BM-R 63 A+	6B4OP000002	8436584873709	63	-	-	-	X	-	-	**690,00**

Consultar cables necesarios según modelo para la correcta conexión del by-pass con el SAI.

SPS ATS

Sistema de transferencia automático



Solución completa

· SPS ATS.
· Cable RS232.
· Cable USB.
· Tornillos y soportes de sujeción.
· 2 cables IEC C20 / IEC C19 para SPS 16 ATS.
· 2 cables IEC C14 / IEC C13 para SPS 16 ATS y SPS 32 ATS.
· Guía rápida.
· Información sobre la garantía.

FICHA TÉCNICA

WEB

Panel de control con display LCD y teclado

Slot inteligente para SNMP

EPO - Paro de emergencia

Alta velocidad de respuesta

Management software

Multitomas salida

Refrigeración por convección natural

Formato rack

Gama SPS ATS

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	INTENSIDAD (A)	P.V.R. (€)
SPS 16 ATS	658CB000001	8436035921911	16	**986,00**
SPS 32 ATS	658CB000002	8436035921928	32	**1.790,00**

salicru

Avda. de la Serra 100
08460 Palautordera España
+34 938 482 400
salicru@salicru.com
www.salicru.com

DELEGACIONES COMERCIALES & SERVICES

ALICANTE
BARCELONA
BILBAO
GIJÓN
LA CORUÑA
LAS PALMAS DE G. CANARIA
MADRID
MÁLAGA
PALMA DE MALLORCA
SAN SEBASTIÁN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEVILLA
VALENCIA
ZARAGOZA

SOCIEDADES FILIALES

AUSTRALIA
BRASIL
CHINA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
FRANCIA
MARRUECOS
MÉXICO
PERÚ
PORTUGAL

RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA
ANDORRA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
BOLIVIA
BULGARIA
BÉLGICA
CATAR
CHILE
CHIPRE
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
ESLOVAQUIA
ESTONIA
FILIPINAS
GRECIA
GUATEMALA
HUNGRÍA
INDONESIA
IRAK
IRLANDA
ITALIA
JAPÓN
JORDANIA
KAZAJISTÁN
KUWAIT
LETONIA
LIBIA
LITUANIA
LÍBANO
MADAGASCAR
MALASIA
MALI
MALTA
MAURITANIA
NICARAGUA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
NÍGER
PAKISTÁN
PANAMÁ
PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SENEGAL
SINGAPUR
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
UCRANIA
URUGUAY
VIETNAM

GAMA DE PRODUCTOS

SAI - Sistemas Alimentación Ininterrumpida
Baterías
Variadores de frecuencia
Inversores solares
Estabilizadores
Sistemas DC
Transformadores